

JT-3015数字式投影仪光、机、电一体化精密高效测量仪器

产品名称	JT-3015数字式投影仪光、机、电一体化精密高效测量仪器
公司名称	深圳市兴宇鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:兴宇鑫 型号:JT3015
公司地址	深圳市宝安区十三区宝民一路宝通大厦裙楼1-4层中二层2A19号(办公场所)
联系电话	86-0755-27803948 13713801224

产品详情

数字式投影仪—展示

温馨提示:

产品属性及图片仅供参考,详情请旺旺咨询!

jt-3015数字式投影仪jt-3015数字式投影仪用途:jt-3015数字式投影仪是全反像数字式测量投影仪是光、机、电一体化的精密高效测量仪器。影像与工件完全同向,正立直观。它广泛用于机械、仪表、电子、轻工等行业;院校、研究所以及计量检定部门。本仪器能高效率地检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状,如样板、冲压件、凸轮、螺纹、齿轮、成型铣刀等。jt-3015数字式投影仪特点:仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍率准确。在透射光照明下,轮廓测量误差小于0.08%;坐标测量示值误差可达 $(3+l/200)\mu\text{m}$,l为被测长度(单位:mm);仪器配有专用微型打印机和脚踏开关,数据输出和采样十分方便。工件影像可以是全正像也可为倒像。此投影仪z轴升降采用导轨的传送方法,提高了其机身的稳定性及耐久性,投影仪成像清晰、放大倍率准确。

jt-3015数字式投影仪参数:

仪器型号	反像型	jt-3015	jt-3020
工作台	金属台面尺寸(mm)	340 × 152	450 × 280

	玻璃台面尺寸(mm)	196 × 96	306 × 196		
	x座标行程(mm)	150	200		
	y座标行程(mm)	50	100		
	z座标行程(调焦用)(mm)	90(调焦)	90(调焦)		
	仪器测量精度	4+1 / 200	3+1 / 200		
	x、y座标数显解析度：0.001				
投影屏	投影屏尺寸(mm)： 312，使用范围 > 300（刻有米字线）				
	投影旋转范围：0~360°				
	旋转角度数显解析度：1' 或0.01°				
物镜	放大倍数：	10x(可选)	20x(可选)	50x(可选)	100x(可选)
	物方线视场(m m)	30	15	6	3
	物方工作距(m m)	77.7	44.3	38.4	25.3
	测量最大高度(mm)	90	90	90	90

本公司成立于2006年,是一家生产和代理销售国内外仪器仪表,电子工具及配套设备的专业公司.主要服务于电子,电力,化工,医药等行业.为企业的生产,研发,品管部门提供准确的选型支持和完备的售前,售后服务.

公司精神： 团结、创新、诚信、务实

信念： 品质铸就信赖、信誉铸就生命、责任铸就未来

服务宗旨： 视用户的真心满意为最大的回报和鼓舞

经营理念： 奉献最好的产品、更好的服务、实现合作双方的共赢 本公司自成立以来，在全兴宇鑫人共同努力下，凭信息、产品、价格、服务之优势已同各行各业的许多用户朋建立了友好的合作伙伴关系，树立了良好的信誉，得到他们一致的好评和大力支持。“没有最好，只有更好”是我们始终不渝的追求，我们将以“一流技术产品，一流的服务态度”创造新的辉煌.

本产品的加工定制是否，品牌是兴宇鑫，型号是JT3015，分辨率是0.001（mm），测量行程是150*100（mm），放大倍率是10X/20X/50X/100X，操作方式是程序控制，测量精度是0.001，外形尺寸（长*宽*高）是800*800*1150（mm）