

增强型影像测量仪VMS-2515F

产品名称	增强型影像测量仪VMS-2515F
公司名称	德州市富凯化工有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:VMS-2515F
公司地址	德州市德城区向阳南路南市便民市场B区营业楼9号
联系电话	86-05342105200 15965988985

产品详情

增强型影像测量仪vms-2515f

技术规格

1.工作台

金属台尺寸(mm) : 450 × 228

玻璃台尺寸(mm) : 306 × 196

运动行程(mm) : 250 × 150

2.仪器重量 (kg) : 120

3.外型尺寸 (长*宽*高mm) : 760x600x900

4.z轴升降行程: 150mm

工作距离 : 92mm

x、y、z数显分辨率: 0.5

x、y坐标示值误差 : $(3+l/75) \mu m$ (l为被测长度, 单位 : mm)

5.影像系统

摄影机：sony1/2” ccd摄影机

焦物镜：(美国：navitar) 0.7-4.5x (可选美国navitar自动双倍镜头)

视频倍率：23.5-148x

物方视场：11.1-1.7mm

表面光源与透射光源均用led，亮度可调可选配renishaw简易测量软件

6.电源:180v(ac)~260(ac), 50hz ;功率: 500w(不包含计算机)

仪器标准配备及选购件(0.5x附加镜,2x附加镜,特殊配备0.5x镜筒)

仪器配件	1x镜筒(标准配备)		0.5镜筒(选购)		工作距离(mm)
	0.7x~4.5x		0.7x~4.5x		
附加镜	视频倍率	物方视场(mm)	视频倍率	物方视场(mm)	
0.5x(选)	11.8x~74x	22~3.4	5.9x~37x	44~6.8	175
标准配备	23.5x~148x	11.1~1.7	11.8x~74x	22~3.4	92
2x(选)	47x~296x	5.5~0.9	30x~190x	10~1.6	36

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是VMS-2515F，分辨率是0.5（mm），测量行程是250×150（mm），放大倍率是23.5-148X，操作方式是~，测量精度是X、Y坐标示值误差： $(3+L/75) \mu m$ ，外形尺寸（长*宽*高）是760x600x900（mm）