

防潮防霉20克g大包不含DMF 环保硅胶防潮剂0.14元/包

产品名称	防潮防霉20克g大包不含DMF 环保硅胶防潮剂0.14元/包
公司名称	阜阳市盛昌干燥剂销售有限公司
价格	面议
规格参数	外观:流动性 品牌:盛昌 粒度:200（目）
公司地址	安徽省阜阳市颍泉区青年路93号盐业公司综合楼 203
联系电话	0558-7158358 13865583813

产品详情

本公司（阜阳盛昌干燥剂有限公司）是一家专业生产干燥剂（防潮珠）产品的厂家。主要产品有硅胶干燥剂、变色干燥剂、矿物干燥剂、防霉片、防霉纸、湿度指示卡系列产品等。我厂拥有先进的技术和优良的生产工艺，完善的质量检测手段，重质量，讲信誉，经营以诚为本。我厂生产的各种规格的干燥剂、防霉片、脱氧剂等产品，主要用于出口产品以及内销的高档产品中。主要适用范围有药品、食品、服装、鞋帽、皮革制品、箱包、电子产品、电动工具、光学仪器、精密仪器等。我公司产品规格如下，亲如果需要别的规格可以咨询订购！

品名规格	尺寸	包/袋pcs（箱）	数量pcs（箱）	需要其他规格
0.5克纸	2*3cm	2*20000	20000	点击购买！
1克纸	4*3cm	4*5000	10000	点击购买！
2克纸	5*3.5cm	2*2500	5000	点击购买！
3克纸	4.7*4.5cm	3*1500	5000	点击购买！
5克纸	5.7*4.5cm	3*1000	3000	点击购买！
10克（无纺布）	6.5*6cm	3*500	1500	点击购买！
20克（无纺布）	9*6cm	2*500	1000	点击购买！
30克（无纺布）	11*6cm	3*200	600	点击购买！
50克（无纺布）	11*8cm	4*100	400	点击购买！
100克（无纺布）	9.5*13cm	2*100	200	点击购买！
250克（无纺布）	16*16cm	2*50	100	点击购买！

500克（无纺布）	26*16cm	2*25	50	点击购买！
-----------	---------	------	----	-------

厂家直销质量保证！用最少的钱，购买最好的！这就是第一手货源的真理！2克全新硅胶仅售1分2一包。本公司全部商品浙苏皖沪整箱包邮.外省另议，亲请联系客服咨询实际运费！运费不够我们拒绝发货！谢谢合作

品质保证：本店所有干燥剂通过sgs认证，不含dmf，无毒无味，经济环保，包装上的文字使用食用级油墨印刷。

应用小贴士：干燥剂一定要在密封的环境中才能发挥其吸潮作用，包装密闭性越好，干燥剂的表现越好，如果密闭性不够好的话请加大用量。

- 1-5克全英文字体印刷复合纸包装硅胶（矿物）干燥剂
- 1-5克复合纸包装硅胶（矿物）干燥剂
- 100-500克全英文字体印刷无纺布硅胶干燥剂

干燥剂的应用：

纺织品/鞋子、衬衫、西服、羊绒衫、羊毛衫、绒毛玩具光学器材/显微镜、照相器材、光学镜片、镜头，望远镜部分电子产品乐器/钢琴、小提琴、手风琴集装箱运输货柜内/马口铁罐头出口、种子、粮食谷物出口密封性能良好的仓库、民用柜子、储藏室大套木制家具、成套电机设备箱包类/小型皮具、手袋、皮手套、旅行包、帽子电机/各类小型电机、配件

产品原料：优等硅胶透明白色颗粒状

产品规格：1克，2克，5克，10克，30克，50克，100克，250克，500克。1000克等

包装材料：无纺布复合纸（中、英、日、法、德、西班牙文印刷警告语，也可按客户要求订做。）

产品概述：硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料，通常是硅酸钠和硫酸反应并经老化，酸泡等物理过程制得，属于非晶态物质，其化学分子式为msio2.nh2o.符合中国化学标准hg/t2765-2005。是fda唯一认可的可直接与食品药品接触的干燥剂。其中：透明硅胶吸潮后维持原色（但长期放置在有色的空气环境中，空气中的有色分子附着在内后，会被染色）。蓝色和橙色硅胶，通常还可起到显示剂的作用，蓝色硅胶吸潮后，变成红色，橙色硅胶吸潮后，变成绿色。

产品详情

主要成份：

成分	含量(%)	成分	含量(%)
sio2	99.6	na2o	0.17
fe2o3	0.02	mgo	0.01
cao	0.04	al2o3	0.16
蓝色硅胶添加了约3%-5%氯化钴，橙色硅胶含有0.9%甲基紫（环保）			

性能参数：

粒度合格率	> 86%
堆积密度	> 750g/l
水吸附量 t=25 , rh = 80%	30%
含水量	5%
ph值	4-7
参考用量	1升包装空间约用1.67克-2克

核心优势：

1、有效吸收自身重量30%以上的水分2、吸潮后不改变自身形态，无毒、无害、无污染3、热稳定性好、有较强的机械强度4、用途广泛，鞋帽、皮革、手袋、食品、医药、五金玩具、竹木制品、仪器仪表、电子电器等均可使用缺点：相比蒙脱石干燥剂、活矿干燥剂等矿物干燥剂，其成本要高复合纸包材特点：1、印刷清晰，警告语易识别2、透气性一般、牢固度一般3、有较强的价格优势无纺布包材特点：

- 1.印刷清晰度一般。
- 2.透气性较强。牢固度很好

3.大部分型号的通用包装材料产品是否失效简易自检方法：1、将干燥剂包装袋撕开，取硅胶原料紧握手中，看是否有发热，散热则说明硅胶还有效。2、如有添加蓝胶、橙胶指示剂的，指示胶已变色，说明硅胶已失效。3、盛小杯凉水，撕开干燥剂袋，将原料倒入水中，看硅胶粒是否会炸成碎片，且发出“ 噼噼 ” 的响声，是，则有效。4、取小袋干燥剂，称好重量，做好标记，放置室内，隔5-10天再称重，看重量是否会有增加，有增加则有效。5、如需了解干燥剂的精确吸潮性能，需用实验室设备检测。

使用方法及注意事项：

- 1、 将不含dmf 硅胶干燥剂与需保护的产品一起放入 包装袋（箱）中，然后密封（非常重要）即可。
- 2、 本产品在使用过程中，未用完的应尽快密封好，避免影响效果，暴露在空气中的时间最好不要超过 2 小时。
- 3、 使用量可根据所需保护产品的不同材质、 包装 空间、储存条件（如温度、湿度）及 包装材料的致密性而定，建议每立方米 包装 空间不少于1500 克 硅胶干燥剂。
- 4、 不含dmf硅胶干燥剂无毒、但不可食用。

我公司（阜阳盛昌干燥剂有限公司）已将产品送交国内权威的检测中心sgs进行检测，证明我们的产品绝对不含有dmf（富马酸二甲脂），并对所有采购商做出质量保证的承诺：我公司生产的防潮干燥系列产品、防霉防锈系列产品绝对不含dmf。

尺寸:8*4.5cm

数量:1500包/箱(每小代500包*3)

重量:15千克

才料:内料(硅胶):外包装(复合纸)联系人：杨少山

手机；13865583813

电话：0558-7158638

传真：0558-7158769

qq；2873337958

本产品的外观是流动性，品牌是盛昌，粒度是200（目），耐温是150（ ），粘度是0，脱色率是0（ % ），水份是2（ % ），主要用途是防潮防霉，孔径是细孔硅胶