

# 30米高杆灯自动升降式高杆灯厂家定制优质机场球场广场高杆灯价格

产品名称	30米高杆灯自动升降式高杆灯厂家定制优质机场球场广场高杆灯价格
公司名称	高邮市绿城照明电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:绿城照明 型号:YLTGGD
公司地址	江苏 高邮市 送桥工业园
联系电话	051484213287 15358556942

## 产品详情

照明面积大，照明效果好，光源集中，光照均匀，眩光小，易于控制和维修适用场所 城市广场、车站、码头、公路、体育场、立交桥等材料说明 灯杆为优质钢板经模压成多凌锥型插接式杆杆，经热镀锌防腐处理 灯盘骨架采用优质不锈钢制成 紧固件螺栓、螺母为不锈钢光源：400w-1000w钠灯特别说明： 基础由本厂另外提供图纸制造 安装时必须保证灯体安全接地

高杆灯：一般指15米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源采用ng400高压钠灯,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为25—40米指25米以上钢制柱型灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定;内部灯具多由泛光灯和投光灯组成,光源一般采用高压钠灯和金卤灯。 ,照明半径达60米。杆体一般为圆柱型独体结构,用钢板卷制而成,高度为15—40米。

### 高杆灯配置

1. 灯杆为八角或十二角锥形杆体，由高强度优质钢板经剪制、折弯、自动焊接成形，一般高度有25、30、35等规格，设计最大抗风能力可达60米/秒，每种规格由3至4节插接组成。配法兰钢底盘，直径0.98米至1.2米，厚25mm至40mm。

2. 功能性以框架结构为主，也有以装饰性为主材料以钢通、钢管为主，灯杆、灯盘采用热浸锌处理。

3. 电动升降系统由电动马达、卷扬机、三组热浸镀锌控钢丝绳及电缆等组成。灯杆体内安装，升降速度为每分钟3至5米。

4. 导向、卸荷系统由导向轮和导向臂组成，确保灯盘在升降过程中不会发生横向移动，保证灯盘上升到位时，能将灯盘自动脱落并由挂钩锁定。

5. 照明电器系统设6—24盏400w—1000w金卤(白光)、投光、泛光灯具，电脑时控器可自动控制开关灯时间及部分照明或全照明。

6. 防雷系统：灯顶加装1.5米长避雷针，地下基础装1根1米长接地线并与地下螺栓焊接。

高杆灯的使用场所：

高杆灯的使用范围：城市广场、车站、码头、货场，公路，体育场、立交桥。

高杆灯的分类：

一般可分为升降式和非升降式。升降式主杆高度一般是18米以上，电动升降操作方便，灯盘升至工作位置后，能自动将盘自动脱、挂沟，钢丝绳卸和。升降式高杆灯设手动和电动两种升降控制方式，使灯盘可以安全可靠地降到离地面2.5米处，方便维护工作。手动遥控装置引出线的长度为10米，操作人员在5米处遥控灯盘的升降，这样可确保操作人员的人身安全。升降式高杆灯还配备一段备用电缆，当灯盘降至最低位置时，该电缆一端插入电气控制系统的插座内，另一端插入灯盘上的接线盒内，如此就能对灯盘直接供电，检修灯具。升降式高杆灯所有灯具的密封等级为ip65国际标准，以防止尘土、雨水的浸入，保证灯泡的使用寿命。灯具的材料一般采用耐腐蚀性好的铝合金板和不锈钢。

高杆灯升降原理

在升降式高杆灯底部的长方形内腔中，除了安装电气控制系统外还安装电动机等升降系统。电气控制系统安装在灯杆内部，可避免恶劣的室外环境导致升降运动的故障。电气控制系统中设有各种电路过载保护装置。系统中的电路的导体广泛采用铜基镀银，以保证电气连接的良好接触。升降式高杆灯的升降系统是通过电动机、（电磁制动式）蜗轮蜗杆减速器、安全联轴器、主钢丝绳、副钢丝绳、分绳器及动滑轮组等部件驱动灯盘的升降。蜗轮蜗杆减速器的自锁能力强，传动紧凑，传动比很大，为了减小蜗轮、蜗杆变速比，减小上升扭矩，特别增加了一组动滑轮，使灯盘的升降速度小于0.2米/秒。主钢丝绳通过分绳器与灯盘副钢丝绳相连，可避免由于主钢丝的拉伸而造成副钢丝的缠绕。主、副钢丝绳均采用高强度耐腐蚀6\*19型不旋转镀锌钢丝绳。升降滑轮组都采用经过热镀锌处理的a3钢支架、不锈钢轴、铜滑轮，确保在正常大气条件下不锈蚀运转灵活。各种紧固件垫圈、卡圈等零件也都采用热镀锌件或不锈钢。灯盘上设有6组导向滑轮组及三组以上制动装置，在灯盘的提升或下降过程中呈120度分布的导向轮沿灯杆表面滚动，保证灯盘不产生摆动。灯盘的导向轮与灯杆表面接触的工作部分表面采用橡胶热压合工艺。为了充分保证灯盘到极限位置时自动停车，灯盘上升、下降运动都装性能可靠的限位开关，并设有超行程保护。高杆灯灯盘的升降是靠改变电动机的旋转方向来实现。为了安全防盗，长方形空腔配有密封门，密封门上装有特制的门锁。

请客户订购此产品时,一定要与本单位确定好产品的各种具体要求,比如电压、光源颜色等。同时网站所标价格一般为我方实惠参考价格而非成交价格（承诺不随意抬价暴利，也不以低质杀价坑害客户利益），由于材料变涨或规格要求改变，最终价格我们将通过商议确定。同时样品类的小批量产品价格根据生产成本不同将会有所偏高，还望客户理解。

灯杆颜色可定制，路灯头和光源电器可以另配，具体价格可洽谈！

此价格不含税，如需开票，税金由买家承担！

物流一般采用当地物流，客户也可以自由选用其他物流，灯杆主要是当地物流配送，节约成本，具体费用请联系客服确认，其他要求也请联系客服。

联系地址：扬州市北郊送桥工业园

联系人：夏阳 13773456065 程程 15358556942

联系电话：0514-842132878

qq：894725085 594803265

绿城照明公司坐落在中国历史文化名城扬州市北郊，东接京沪高速，南临沪宁高速，紧靠润扬大桥、宁启铁路，地理位置优越，交通快捷方便，是一家集设计、研发、制造、服务融于一体的户外照明灯具企业。本着“以质量求生存，以诚信立市场”的经营理念；“让客户满意，树领航品牌”的发展思路，开展专项技术活动，建立长期质量档案，不断改进并提高生产工艺，建立健全各项规章制度。

公司专业生产各种高杆灯、道路灯、组合灯、庭院灯、草坪灯、景观灯、太阳能路灯、交通信号灯、锥型变径灯杆以及配套电器、电缆等。

公司奉行“诚信敬业、科技领先”的宗旨，通过严格的内部管理和科学的营销机制，产品赢得了广大用户的信赖和厚爱，销售网络遍及全国二十多个省、市、自治区。

在日益激烈的市场竞争中，公司将继续加大科技投入，严格企业管理，力争以优质的产品、合理的价格、完善的售后服务、蓬勃向上的团队精神，去争取更广阔的市场。

绿城照明公司热忱欢迎各界宾朋莅临风景优美的瘦西湖，作客日益奋进的绿城厂，与您共同发展。

欢迎您致电15358556942 & 13773456065！

本产品的加工定制是是，品牌是绿城照明，型号是YLTGGD，防护等级是IP65，功率是400-1000W，电压是220（V）