

胜利仪器 数字钳形表VC6056A+/B/C+/D交直流钳形表 电流表万用表

产品名称	胜利仪器 数字钳形表VC6056A+/B/C+/D交直流钳形表 电流表万用表
公司名称	武汉市大西洋仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字钳型表 品牌:Victor/胜利
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市京汉大道747号京汉大厦302室
联系电话	86 027 85831866 13607115388

产品详情

vc6506a+

特点：prefix = "o"

- 1、victor 6056a+钳口张开55mm；
- 2、便携性设计，可单手操作，使用方便；
- 3、钳头具有双层保护绝缘，强化了抗干扰性；
- 4、非接触式测量，提高了测量安全性；
- 5、结构设计严紧、合理。

基本功能	量程.	基本准确度
直流电压	400mv/4v/40v/400v/1000v	± (1.0%+6)
交流电压	400mv/4v/40v/400v/750v	± (1.6%+8)
直流电流	40a/prefix = "st1" 400a/1000a	± (2.5%+8)
交流电流	40a/400a/1000a	± (2.5%+8)
电阻	400 /4k /40k /400k /4m /40m	± (0.8%+4)
电容	4nf/40nf/400nf/4uf/40uf/100uf	± (3.0%+10)
频率	9.999hz/99.99hz/999.9hz/9.999khz/99.99khz	± (0.5%+4)
特殊功能	victor6056a+	
二极管测试		

通断报警	
低电压显示	
保持	数据保持
自动关机	
过载保护	
输入阻抗	10m
采样频率	3次/s
交流频响	(50-60)hz
操作方式	自动量程
最大显示	3999
钳口张开	55mm
电源	9v (6f22)

一般特征

机身颜色	机身-深灰
机身重量	约388g(含9v电池)
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	255mm × 90mm × 46mm
标准包装数量	24台
标准包装箱毛重	约26kg

vc6056b

基本功能	量程.	基本准确度
直流电压	400mv/4v/40v/400v/1000v	± (0.5%+4)
交流电压	4v/40v/400v/750v	± (0.8%+10)
交流电流	40a/400a/1000a	± (2.5%+8)
直流电流	40a/400a/1000a	± (2.5%+8)
电阻	400 /4k /40k /400k /4m /40m	± (0.8%+4)
电容	40nf/400nf/4uf/40uf/100uf	± (3.0%+10)
频率	9.999hz/99.99hz/999.9hz/9.999khz/99.99khz	± (0.5%+4)
特殊功能	victor 6056b	
二极管测试		
通断报警		
低电压显示		
单位符号显示		
保持	数据	
自动关机		
过载保护		
输入阻抗	10m	
采样频率	3次/s	
交流电流频响	(50-60)hz	
操作方式	自动量程	
最大显示	3999	
钳口张开	38mm	
电源	9v	

一般特征

机身颜色	机身-深灰
机身重量	约270g(含9v电池)
标准配件	表笔,电池,说明书,合格证,皮盒
标准内包装	彩盒
外包装尺寸	396 × 312 × 433mm
标准包装数量	28台
标准包装箱毛重	约20kg

vc6056c+

vc6056d

本产品的加工定制是否，类型是数字钳型表，品牌是Victor/胜利，型号是VC6056A+/B/C+/D，测量电压范围是400mV/4V/40V/400V/600V（V），测量电流范围是40A/600A（A），测量电阻范围是400 /4k /40k /400k /4M /40M（ ），规格是VC6056A+,VC6056B,VC6056C+,VC6056D