优利德UT612手持式LCR数字电桥 频率高可以调100KHZ电容电感表

产品名称	优利德UT612手持式LCR数字电桥 频率高可以调100KHZ电容电感表
公司名称	天宁区天宁优仪高仪表销售中心
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字电桥 品牌:UNIT/优利德
公司地址	江苏常州市天宁区赛格电子市场4号楼3087
联系电话	86-018252046168 18252046168

产品详情

ut612是一款性能稳定、安全可靠的手持式4 1/2位自动量程lcr数字电桥表。是测量电感、电容、电阻的专业仪表，具有功耗低、测量精度高、速度快等特点。串并测量模式选择，测量元器件品质因数、损耗、相位角、等效电阻测量和直流电阻测量，电感、电容、电阻交流模式下其能够提供五种测量频率(100hz/120hz/1khz/10khz/100khz)，更能满足实际需要。能与pc机进行通信，传送测量数据，并通过专用软件保存和打印数据和趋势图。适用于实验室、生产线、维修点和教学等多方面的电感、电容、电阻的测量和筛选，是广大用户维修用的理想工具。

本店商品均为实物拍摄，没有经过后期的ps处理，所以拍出的会有些色差，请各位亲们理解！ 实图如下；

产品简介

ut610系列是性能稳定、安全可靠的手持式自动量程 lcr数字电桥表。是测量电感、电容、电阻的专业仪表，具有功耗低、测量精度高、速度快等特点。串并测量模式选择，测量元器件品质因数、损耗、相位角、等效电阻测量和直流电阻测量，电感、电容、电阻交流模式下其能够提供多达5种测量频率，更能满足实际需要。适用于实验室、生产线、维修点和教学等多方面的电感、电容、电阻的测量和筛选，是广大用户维修用的理想工具。

技术指标

ut611和ut612区别对比

基本功能	量程	最高精度	
型号		ut611	ut612
电感 (h)	600uh～200h	±(0.5%+5)	
	20uh～2000h		±(0.5%+5)
电容 (f)	600pf～10mf	±(0.5%+5)	
	200pf～20mf		±(0.5%+5)
电阻 (ω)	60ω～20mω	±(0.5%+5)	
	20ω～200mω		±(0.3%+5)
测试频率 (hz)	100hz/120hz/1khz/10khz	√	
	100hz/120hz/1khz/10khz/100khz		√
测试电压	0.5vrms	√	
	0.6vrms		√
测试参数	l/c/r/dcr/q/d/ θ /esr	√	√
特殊功能			
最大显示		6000	20000
d/q最大显示		6000	2000
d/q分辨率	0.001	√	√
自动量程		√	√
实时显示测试频率		√	√
测量模式	串联/并联	√	√
自动关机		√	√
低电压显示	≤6.8v	√	√
数字保持		√	√
相对测量		√	√
usb 数据传输			√
usb接口/pc数据记录			60000
数据存储		1000	
lcd 背光		√	√
模拟条		31段	26段
偏差比例测量			√
筛选功能		√	√
校准功能		√	√
输出阻抗	120ω	√	√
lcr自动识别测量		√	√
一般特征			
电源	9v电池(6f22) 或 usb供电		
lcd尺寸	40 x 63mm		
机身颜色	红色 + 灰色		
机身重量	374g		
机身尺寸	96 x 193 x 47mm		
标准配件	电池、smd测试钳、usb数据线、软件光盘(仅ut612)、转接插座		
标准包装	彩盒、说明书、保修卡		
标准包装数量	24台		
标准包装尺寸	610mm x 450mm x 355mm		
标准包装箱毛重	22.3kg		
可选配件			

usb电源适配器（收费）

本产品的加工定制是否，类型是数字电桥，品牌是UNIT/优利德，型号是UT612，电阻测量范围是20Ω/200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/（Ω），电容测量范围是200pF/200pF/2nF/20nF/200nF/（Pf），准确度等级是见说明，重量是0.374（kg），规格是UT611,UT612