

西门子MM440变频器11KW 三相6SE6440-2UD31-1CA1

产品名称	西门子MM440变频器11KW 三相6SE6440-2UD31-1CA1
公司名称	浔之漫智控技术(上海)有限公司
价格	.00/件
规格参数	应用范围:通用 品牌:Siemens/西门子 产品系列:M440
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层 A区213室
联系电话	15801815554 15801815554

产品详情

micromaster 440是专门针对与通常相比需要更加广泛的功能和更高动态响应的应用而设计的。这些**矢量控制系统可确保一致的高驱动性能，即使发生突然负载变化时也是如此。由于具有快速响应输入和定位减速斜坡，因此，甚至在不使用编码器的情况下也可以移动至目标位置。该变频器带有一个集成制动斩波器，即使在制动和短减速斜坡期间，也能以突出的精度工作。所有这些均可在0.12 kw (0.16 hp)直至250 kw (350 hp)的功率范围内实现。

西门子变频器micromaster440是全新一代可以广泛应用的多功能标准变频器。

它采用高性能的矢量控制技术，提供低速高转矩输出和良好的动态特性，同时具备超强的过载能力，以满足广泛的应用场合。创新的bico（内部功能互联）功能有无可比拟的灵活性。

主要特征：

200v-240v \pm 10%，单相/三相，交流，0.12kw-45kw；380v-480v \pm 10%，三相，交流，0.37kw-250kw；

矢量控制方式，可构成闭环矢量控制，闭环转矩控制；

高过载能力，内置制动单元；

三组参数切换功能。控制功能：线性v/f控制，平方v/f控制，可编程多点设定v/f控制，磁通电流控制免测速矢量控制，闭环矢量控制，闭环转矩控制，节能控制模式；

标准参数结构，标准调试软件；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

独立i/o端子板，方便维护；

采用bico技术，实现i/o端口自由连接；

内置pid控制器，参数自整定；

集成rs485通讯接口，可选profibus-dp/device-net通讯模块；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

可实现主/从控制及力矩控制方式；

在电源消失或故障时具有"自动再启动"功能；

灵活的斜坡函数发生器，带有起始段和结束段的平滑特性；

快速电流限制（fcl），防止运行中不应有的跳闸；

有直流制动和复合制动方式提高制动性能。

保护功能：

过载能力为200%额定负载电流，持续时间3秒和150%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器、电机过热保护；

接地故障保护，短路保护；

闭锁电机保护，防止失速保护；

采用pin编号实现参数连锁。

mm440型变频器 单相200v240v 无内置滤波器 订货号适配电机功率kw

6se6440-2uc11-2aa1 0.12 6se6440-2uc12-5aa1 0.25 6se6440-2uc13-7aa1 0.37 6se6440-2uc15-5aa1 0.55 6se6440-2uc17-5aa1 0.75

6se6440-2uc21-1ba1 1.1 6se6440-2uc21-5ba1 1.5 6se6440-2uc22-2ba1

2.26 6se6440-2uc23-0ca1 3 6se6440-2uc24-0ca1 4

6se6440-2uc25-5ca1 5.5 6se6440-2uc27-5da1 7.5

6se6440-2uc31-1da1 11 6se6440-2uc31-5da1 15

6se6440-2uc31-8ea1 18.5 6se6440-2uc32-2ea1 22

6se6440-2uc33-0fa1 30 6se6440-2uc33-7fa1 37

6se6440-2uc34-5fa1 45

mm440型变频器 三相380v480v 无内置滤波器 订货号适配电机功率kw

6se6440-2ud13-7aa1 0.37 6se6440-2ud15-5aa1 0.55 6se6440-2ud17-5aa1 0.75 6se6440-2ud21-1aa1 1.16 6se6440-2ud21-5aa1 1.5

6se6440-2ud22-2ba1 2.26se6440-2ud23-0ba1 3 6se6440-2ud24-0ba1 46se6440-2ud25-5ca1 5.5
6se6440-2ud27-5ca1 7.56se6440-2ud31-1ca1 11 6se6440-2ud31-5db1 156se6440-2ud31-8db1 18.5
6se6440-2ud32-2db1 226se6440-2ud33-0eb1 30 6se6440-2ud33-7eb1 376se6440-2ud34-5fb1 45
6se6440-2ud35-5fb1 556se6440-2ud37-5fa1 75 6se6440-2ud38-8fb1 906se6440-2ud41-1fa1 110
6se6440-2ud41-3ga1 1326se6440-2ud41-6ga1 160 6se6440-2ud42-0ga1 200

options

bop 6se6400-0bp00-0aa0 基本操作面板

aop 6se6400-0ap00-0aa1 **操作面板 aaop 6se6400-0ap00-0ab0
中英双语aop

6se6400-1pb00-0aa0 profibus模板 6se6400-1dn00-0aa0
devicenet模板 6se6400-1cb00-0aa0
canopen模板 6gk1500-0fc00
rs485/rpofibus总线电缆插接器 6se6400-1pc00-0aa0
pc至变频器的连接组合件 6se6400-0pa00-0aa0
pc至aop的连接组合件 6se6400-0pm00-0aa0
bop/aop柜门安装组合件，适用于单台变频器的控制 6se6400-0md00-0aa0
aop柜门安装组合件，适用于多台变频器的控制

本产品的应用范围是通用，品牌是Siemens/西门子，产品系列是M440，型号是6SE6440-2UD31-1CA1，额定电压是三相AC380-480（V），适配电机功率是11（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是代理，额定电流是26（A）