

西门子风机变频器6ES6430-2UD34-5EBO MM430 变频器

产品名称	西门子风机变频器6ES6430-2UD34-5EBO MM430 变频器
公司名称	湖南西控自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:Siemens/西门子 产品系列:M430
公司地址	中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区开元东路1306号开阳智能制造产业园（一期）4#栋301
联系电话	15883763757 15883763757

产品详情

本公司温州地区专业代理批发西门子低压电气产品有：变频器，软启动，可编程模块，触摸屏断路器，程控机，接触器，继电器，马达保护器，直流调速器，行程开关，按钮指示灯，多功能仪表，民用墙壁开关等，量大来电咨询。

传动平稳，轻松无忧风机和泵类变转矩控制专家

----micromaster430是全新一代标准变频器中的风机和泵类变转矩负载专家。功率范围7.5kw至250kw。它按照专用要求设计，并使用内部功能互联（bico）技术，具有高度可靠性和灵活性。控制软件可以实现专用功能：多泵切换、手动/自动切换、旁路功能、断带及缺水检测、节能运行方式等。

主要特征

380v-480v ± 10%，三相，交流，7.5kw-250kw；

风机和泵类变转矩负载专用；

牢固的emc（电磁兼容性）设计；

控制信号的快速响应；

控制功能

线性v/f控制，并带有增强电机动态响应和控制特性的磁通电流控制（fcc），多点v/f控制；

内置pid控制器；

快速电流限制，防止运行中不应有的跳闸；

数字量输入6个，模拟量输入2个，模拟量输出2个，继电器输出3个；

具有15个固定频率，4个跳转频率，可编程；

采用bico技术，实现i/o端口自由连接；

集成rs485通讯接口，可选profibus-dp通讯模块；

灵活的斜坡函数发生器，可选平滑功能；

三组参数切换功能：电机数据切换，命令数据切换；

风机和泵类专用功能：

多泵切换

旁路功能

手动/自动切换

断带及缺水检测

节能方式

保护功能

过载能力为140%额定负载电流，持续时间3秒和110%额定负载电流，持续时间60秒；

过电压、欠电压保护；

变频器过温保护；

接地故障保护，短路保护；

i2t电动机过热保护；

ptc/kty电机保护。

本产品的应用范围是风机专用，品牌是Siemens/西门子，产品系列是M430，型号是6ES6430-2UD34-5EBO，额定电压是三相AC380-400（V），适配电机功率是45（kW），滤波器是不带滤波器，直流电源性质是电压型，控制方式是V/F闭环，供电电压是低压，电源相数是三相，输出电压调节方式是PAM控制，外型是塑壳，营销方式是代理