

原装节能、高效率、风机水泵专用安川E7B4015 , EB4A0038

产品名称	原装节能、高效率、风机水泵专用安川E7B4015 , EB4A0038
公司名称	上海陈仁电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:风机专用 品牌:YASKAWA/安川 产品系列:E7、 E1000
公司地址	上海市松江区泗泾镇沪松公路2511弄五金城30幢896-897号
联系电话	021-57610506 13621635383

产品详情

	e1000				

输入	额定输入电流(a)*2	2.
输出	额定输出容量(kva)*3	1.
	额定输出电流(a)	2.
	过载耐量	
	载波频率	
	最大输出电压(v)	三相
	最高输出频率(hz)	400hz
电源	额定电压·额定频率	ac : 3
	允许电压波动	-15%
	允许频率波动	± 5%
	电源设备容量(kva)	2.
项目		
型号 : cimr-e 4a		00
最大适用电机容量(kw)*1		1
输入	额定输入电流(a)*2	24
输出	额定输出容量(kva)*3	17
	额定输出电流(a)	23
	过载耐量	
	载波频率	
	最大输出电压(v)	三相
	最高输出频率(hz)	400hz
电源	额定电压·额定频率	ac : 3
	允许电压波动	-15%
	允许频率波动	± 5%
	电源设备容量(kva)	28
项目		
型号 : cimr-e 4a		01
最大适用电机容量(kw)*1		5
输入	额定输入电流(a)*2	10
输出	额定输出容量(kva)*3	7
	额定输出电流(a)	103
	过载耐量	
	载波频率	
	最大输出电压(v)	三相
	最高输出频率(hz)	200hz
电源	额定电压·额定频率	ac : 3
	允许电压波动	-15%
	允许频率波动	± 5%
	电源设备容量(kva)	96
项目		
型号 : cimr-e 4a		
最大适用电机容量(kw)*1		

输入	额定输入电流(a)*2	
输出	额定输出容量(kva)*3	
	额定输出电流(a)	
	过载耐量	
	载波频率	
	最大输出电压(v)	三相
	最高输出频率(hz)	150
电源	额定电压·额定频率	ac
	允许电压波动	-15
	允许频率波动	±5
	电源设备容量(kva)	

*1 :

*2 :

*3 :

*4 :

通用规格 为获得表中所述“无pg”

控制特性

保护功能

环境

*1

*2

*3

*4

*5

*6

本产品的应用范围是风机专用，品牌是YASKAWA/安川，产品系列是E7、E1000，型号是CIMR-E7B4015，额定电压是三相AC380（V），适配电机功率是15（kW），滤波器是不带滤波器，控制方式是正弦波PWM（V/F控制），电源相数是三相，输出电压调节方式是PWM控制，外型是塑壳，营销方式是现货，额定电流是31（A），电机容量是24

安川风机、泵用变频器！

e1000 产品规格各种容量的规格（三相400v级） 额定（三相400v级）

项目

型号：cimr-e 4a

最大适用电机容量(kw)*1

00

0.