

## 32号非标机械油+适合调配淬火油、乳化油、润滑脂、橡胶油

产品名称	32号非标机械油+适合调配淬火油、乳化油、润滑脂、橡胶油
公司名称	郑州市中南润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	规格型号:32号非标基础油 品牌:金兴 比重:0.9043
公司地址	郑州市管城区南曹乡姚庄村
联系电话	0371-65341668 13526665891

## 产品详情

供应32号非标机械油+适合调配淬火油、乳化油、润滑脂、橡胶油+品质保证

矿油基础油由原油提炼而成。润滑油基础油主要生产过程有：常减压蒸馏、溶剂脱沥青、溶剂精制、溶剂脱蜡、白土或加氢补充精制。1995年修订了我国现行的润滑油基础油标准，主要修改了分类方法，并增加了低凝和深度精制两类专用基础油标准。矿物型润滑油的生产，最重要的是选用最佳的原油。矿物基础油的化学成分包括高沸点、高分子量烃类和非烃类混合物。其组成一般为烷烃（直链、支链、多支链）、环烷烃（单环、双环、多环）、芳烃（单环芳烃、多环芳烃）、环烷基芳烃以及含氧、含氮、含硫有机化合物和胶质、沥青质等非烃类化合物。

32号非标机械油用途:

本系列产品适用于调配润滑油，或用于调制乳化油。白油加工原料和润滑油调合组分等用途。

32号非标机械油概述：本产品采用优质原油经减压蒸馏，经溶剂脱蜡和白土精制而成。

技术指标项目性能优点: 气味好，粘度适中。良好的贮存稳定性和光安定性。

包装及注意事项: 本产品用200升镀锌钢桶包装。本产品是可燃物，有着火危险，存放和使用场地禁止使用明火。贮运过程要保护好包装，避免杂质混入污染，影响产品使用。

本产品的规格型号是32号非标基础油，品牌是金兴，比重是0.9043，闪点是170（ ），40 运动粘度是32（cSt），粘度指数是粘度指数低，倾点是-18（ ），用途是调配机械油、乳化油、润滑脂，类别是I类