

# 犀牛犀利牌1524砂带36#~600# 各种规格砂带非标订做

产品名称	犀牛犀利牌1524砂带36#~600# 各种规格砂带非标订做
公司名称	中山市小榄镇豫祥五金抛光机械商行
价格	面议
规格参数	建议零售价:¥ 9.00 加工定制:是 型号:1524砂带
公司地址	中山市小榄镇民安南路8号第5幢01-02卡
联系电话	86-076086958826 13527111271

## 产品详情

产品详细说明：

马牌砂带又称锆刚玉砂带，它是x型基布，密植砂，高级锆刚玉磨料，全树脂粘结剂为基体机构的砂带，其削磨性能好，使用寿命长。

常用规格有 533\*75mm,610\*100mm,915\*100mm,1524\*175mm

本产品规格为：1524\*175mm

任何规格均可非标订做

粒度：36#40#60#80#100#120#180#240#320#400#600# 请下单时备注粒度

用途：广泛应用于家具、木材、塑料、不锈钢等行业的抛光和打磨。

砂带使用注意事项：1.砂带的悬挂：砂带使用前最少应悬挂2-5天，其目的是消除因包装而产生的卷曲。

外观检查：悬挂后的砂带在使用前应做必要的外观质量检查，察看砂带接头是否平整、牢固；砂带表面有无破洞、砂团、缺砂、胶斑、皱折；砂带边缘是否整齐和有无裂口，边缘若有较小裂口，剪除后(剪成圆弧形)不影响使用。2.砂带的使用：只有合理地选择、正确地使用砂带，并能正确地解决砂带使用中出现的各种问题，发挥出砂带磨削的优越性和砂带的最佳磨削性能，才能保证加工工件的质量。

3.砂带的贮存：砂带的贮存对砂带的使用来说非常关键，对宽砂带的影响尤其大。理想的贮存条件、合理的贮存方法才能保证砂带以最佳的状态进行使用。砂带不应贮存在温湿度变化较大的地方，理想的温度为：18-22c；理想的湿度为：40-65%，温度过高会使粘结剂老化，降低砂带的使用寿命。合成纤维

基体砂带(如聚脂布砂带)对寒冷比较敏感，不能贮存在寒冷的仓库内。如果温度太高，这样会造成砂带产生变形，在变形之后，就会降低砂带的使用寿命，在受潮后，使用过程中会出现起皱，这样会使砂带机报废，所以高温或者潮湿都会对砂带造成很大的影响，在贮存过程中要注意避免.

本产品的建议零售价是 ¥ 9.00，加工定制是是，型号是1524砂带，规格是154\*180，材质是氧化铝，粒度是36目~600目，周长是1524 ( mm )，宽度是175 ( mm )，最大线速度是4800 ( m/s )，适用范围是家具/木材/金属/汽车/电子/油漆面的抛光和打磨，品牌是犀牛牌