

憎水剂 T300 进口

产品名称	憎水剂 T300 进口
公司名称	深圳市同洲达科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	型号:T300 品牌:进口 1:1
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道华南大道一号华南国际五金化工塑料原辅料物流区M13栋复式127
联系电话	13691884091 15013798759

产品详情

一、 产品介绍

采用了高科技的载体和缓释技术，使得活性物质能遇水后适时释放，并在基材固化后形成憎水保护。作为憎水添加剂，能用于水泥及矿物为原料的干拌砂浆系统，阻止材料中毛细管/孔对水的吸收，极大地降低基材的吸水率，给材料提供优秀的憎水性能。尤其适用于填缝剂、腻子、防水砂浆，以及外墙保温系统的抹面胶浆、装饰砂浆。

二、 产品优势和特性

- 1.高活性，分散性好，自由流动，白色粉末。
- 2.提供材料整体防水性，不在基材表面成膜。
- 3.在干粉中的流动性和分散性能良好。
- 4.易于分散在水中，不影响干粉的润湿搅拌和工作性能。
- 5.具有抑制基材泛碱和增强基材抗冻融的性能，有利于基材保持美观和色泽。
- 6.高耐候，抗紫外线，提供基材长久的憎水保护，且不会减弱基材的强度。

三、 典型物理和性质

参 数	结 果
-----	-----

外观	乳白、自由流动末
硅烷活性含量	20%
比重25	300g/l
平均颗粒尺寸小于500 μ m	100%w/w
ph(10%于水中)	中性或弱碱性
残留水分	<2%w/w

四、使用方法

- 1.为干粉状态，可与其它干粉类材料在混合设备中进行混合，以生产各类干粉砂浆产品
- 2.要避免长时间，高剪切力下的搅拌，以防止造成粉料温度上升。通常在装有水的容器内，边搅拌边慢慢加入，但要避免太强烈的搅拌，以防止引入空气。在与水预拌好的状态下，在使用前可再加水搅拌稀释。刚搅拌好的材料，需视其它添加剂的情况，静置1到5分钟后使用。
- 3.添加量一般为0.2-1.5%(干粉料)，具体取决于基材的防水要求。建议在使用前，在实验室试验后确定最佳添加量。

五、包装、储存与保质期

- 1.应存放在干燥和避免阳光照射的地方。
- 2.在40 以下的环境和未打开原包装的条件下，产品的保质期为12个月。

本产品的型号是T300，品牌是进口，1是1