丙烯酸闪光金属漆 户外广告丙烯酸金属漆油漆系列

产品名称	丙烯酸闪光金属漆 户外广告丙烯酸金属漆油漆系列
公司名称	云南小雨建材有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:玫卡乐 金属涂料分类:丙烯酸金属漆 颜色:多色可选
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号
联系电话	18288775353

产品详情

一、组成

丙烯酸漆主要由丙烯酸树脂、体质颜料、助剂、有机溶剂等配制而成。

二、特性

丙烯酸漆漆膜干燥快，附着力好，耐热性、耐候性能好，具有较好的户外耐久性，可在较低气温条件下应用。

三、用途

丙烯酸漆主要用于钢材,铝材,金属材料等。

四、技术要求

项目	指标
漆膜颜色及外观	符合标准样板，榉膜平整光滑。
粘度（涂-4粘度计）s≥	40
干燥时间h≤	4
固体含量%≥	15
柔韧性mm≤	2
硬度（双摆）≥	0.4
遮盖力g/㎡≤	白120，黑45，兰、绿80，红、黄160
冲击强度kg · cm	40
耐水性h≥	24
附着力（级）≤	2

五、丙烯酸漆的施工参考

1、适宜空气喷涂施工，常温干燥。

2、施工粘度为16s左右（涂-4粘度计）

3、如果喷涂粘度过主支出现拉丝现象，一般喷二道为宜。间隔时间一般为30min。

4、可与环氧底漆，丙烯酸底漆配套使用。

六、运输、贮存

1、产品在运输时，应防止雨淋、日光曝晒，避免碰撞，并应符合交通部门的有关规定。

2、产品应存放在阴凉通风处，防止日光直接照射，并隔绝火源，远离热源的库房内。

七、安全防护

施工场地应有良好的通风设施，油漆工应戴好眼镜、手套、口罩等，避免皮肤接触和吸入漆雾。施工现场严禁烟火。

本产品的品牌是玫卡乐，金属涂料分类是丙烯酸金属漆，颜色是多色可选，干燥时间≤是标准（h），耐水性是强，保质期是12（个月）