

工业无光漆、哑光黑漆、无光黑漆(图)

产品名称	工业无光漆、哑光黑漆、无光黑漆(图)
公司名称	上海彩臻实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:彩臻牌 金属涂料分类:黑色哑光面漆 颜色:无光黑色
公司地址	上海 上海市青浦区 嘉松中路4451弄8号10幢乙134号
联系电话	02164782526 13391327211

产品详情

黑色无光漆的优点：

本黑色丙烯酸无光漆和普通亚光黑漆不同，优点是亚里透黑手感光滑细腻不反光，附着力强，他不光适合塑料产品、还可以在钢结构或木器等表面的喷涂装饰。

本公司还有以下产品(丙烯酸烘漆)

一、性能简介

各色丙烯酸烘漆由树脂、颜料、溶剂和助剂等配制而成。

本产品色泽鲜艳美观，白色洁白如雪，经久不泛黄变色并能耐过热烘烤，烘道局部过热到170度也不会引起漆膜变色。

本产品丰满度好、光泽高、装饰性卓越并具有很好的保色保光性、经久不变色等特性。

本产品漆膜物理性能优越，坚韧耐磨，附着力好，施工方便。

二、引用领域

本产品广泛应用与汽车、电瓶车、自行车、家用电器、缝纫机、仪表仪器、灯具、五金零件等表面的保护和装饰。

三、施工参考

本产品使用前需将桶内油漆搅拌均匀。

本产品不能与不同品种的涂料和稀释剂混合使用，以免造成产品质量问题。

被涂物面事先进行表面处理，黑色金属可进行磷化处理，铸铁件可喷砂，铝合金可采用阳极氧化或铬酸钝化，以增加附着力和耐久性。由与丙烯酸烘漆对金属具有良好的附着力，一般在化学处理后不喷底漆，即可直接喷涂，被涂物面也可根据施工条件和工艺要求，可与环氧底漆配套。

本产品施工以喷涂为主，稀释剂可用丙烯酸烘漆稀释剂，施工粘度23~28s之间为宜。物件被喷涂后，应在室温静置5-10min，然后再进入装有鼓风装置的烘箱里，温度应以逐步升温为宜

本产品的品牌是彩臻牌，金属涂料分类是黑色哑光面漆，颜色是无光黑色，干燥时间 是表干5分钟（h），耐水性是优，保质期是12（个月）