

# 灯塔涂料 醇酸防锈漆中灰色 铁红色 钢结构油漆 灯塔油漆

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 灯塔涂料 醇酸防锈漆中灰色 铁红色 钢结构油漆 灯塔油漆                |
| 公司名称 | 云南小雨建材有限公司                                  |
| 价格   | .00/件                                       |
| 规格参数 | 品牌:灯塔<br>金属涂料分类:醇酸磁漆<br>颜色:中灰色铁红色           |
| 公司地址 | 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处泛亚物流中心B区1栋2层211号 |
| 联系电话 | 18288775353                                 |

## 产品详情

油漆是用氧化铁或树脂等原料制成的用以装饰和保护物品的涂料。

油漆都是由成膜物质（各种树脂）、溶剂、颜料、干燥剂、添加剂组成。

普通油漆通常用汽油作溶剂，环氧铁红底漆含少量二甲苯，浸漆主要含甲苯，也有少量苯。喷漆（硝基漆）以及稀释剂（香蕉水）中含多量苯或甲苯、二甲苯。

特性：

保护功能：防腐、防水、防油、耐化学品、耐光、耐温等。

装饰功能：颜色、光泽、图案和平整性等。

其他功能：标记、防污、绝缘等。

施工工艺：

| 品名     | 涂料类型 | 底漆 | 面漆            |
|--------|------|----|---------------|
|        | 主剂   | —  | 2k油漆          |
|        | 固化剂  | —  | 面漆固化剂         |
|        | 稀释剂  |    | 面漆稀释剂         |
|        | 开稀比例 | —  | 2:1:1.2 ~ 1.4 |
| 1.颜色   |      |    | 白色            |
| 2.涂装粘度 |      |    |               |
| 3.烘烤条件 |      | —  | 自干            |

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| 4.涂层膜厚    |  |  |
| 5.过滤目数    | 300目   | 300目   |
| 6.涂料素材    |  |  |
| 7.稀释时搅拌方法 | 使用前均匀搅拌涂料(400-500rpm*10-15分)涂装时在搅拌式容器内搅拌(200-300rpm) |  |
| 注意事项      | 保质期  | 未开封涂料, 5-40 ,避光保管时12个月                                 |
|           | 开封后保质期   | 主剂, 稀释剂: 1个月,固化剂: 7天*涂料使用完后, 必须盖上盖子, 存放在避光及通风处         |
|           | 可使用时间  | *2k涂料投入固化剂时只混合需固化量,4小时内使用*可使用时间根据周边温度的上升会缩短(20-25 为标准) |
|           | 重涂时间距离   |  |
|           | 保护膜  |  |
|           | 固化剂毒性  | 注意固化剂皮肤接触,吸入   |
|           | 固化剂保管  | 与空气中水分反应, 密封保管   |
|           | 涂装工具清洗   | 涂装工具用完后立即清洗  |
|           | 稀释剂选择  | 稀释剂受温度, 湿度影响大, 选择适当的稀释剂涂装                              |
|           | 环境条件   | 涂装品质受温度, 湿度影响。温度20-30 , 湿度30-70%                       |
|           | 底漆膜厚   | 根据底漆膜厚偏差, 会产生颜色差异                                      |

本产品的品牌是灯塔, 金属涂料分类是醇酸磁漆, 颜色是中灰色铁红色, 干燥时间 是24 (h), 耐水性是良好, 保质期是24 (个月), 单件净重是20kg