

# 压力开关-控制器 SHOUTHMAN-SSNS106-SSNS110-SSNS130

产品名称	压力开关-控制器 SHOUTHMAN-SSNS106-SSNS110-SSNS130
公司名称	上海楚佳自动化机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SHOUTHMAN-CHUJIA 型号:SSNS106-SSNS110-SSNS130
公司地址	上海市松江科技园区青云街58号A区
联系电话	13901653609

## 产品详情

订购代码

hl p 110 e

公司代号 压力控制器系列

压力范围 0.1 ~ 1.0mpa 英制接口  
(无e则表示公制)

特性 不仅用于以氟化烃为介质的制冷剂中，也可用于空气和液体（允许液体温度：-45° ~ +110°）。新颖的微动开关结构，保证可靠的转换功能。灵巧的安装板，可适用于不同的场合。

微动开关电器数据

额定电流a/额定电压v	a.c.125	a.c.250
非诱导电流	48	12
最大负载	48	12
瞬时电流	288	72

型号与性能数据 (mpa)

型号	调节范围	开关压差
----	------	------

		最小	最大	最小	最大	切断【接
hlp110		0.1	1	0.1	0.3	0.6
hlp506		-0.07	0.6	0.03	0.4	0.3
hlp506m		-0.07	0.6	复位压差 0.4		0.3
hlp530		0.5	3	固定0.3to0.5		2
hlp530d		0.5	3	0.5	1	2
hlp530m		0.5	3	复位压差 0.4		2
hlp830	低压端	-0.07	0.6	0.06	0.4	0.3
	高压端	0.5	3	固定0.3to0.5		2
hlp830hlm	低压端	-0.07	0.6	复位压差 0.2		0.3
	高压端	0.5	3	复位压差 0.4		2
hlp830hm	低压端	-0.07	0.6	0.06	0.4	0.3
	高压端	0.5	3	复位压差 0.4		2
hlp830m	低压端	-0.07	0.6	0.6	0.4	0.3
	高压端	0.5	3	复位压差 0.4		2

联结与安装方式1) 联结方式：控制器的联结方式有二种：(1) 用外径 6×1的紫铜管（必须呈软态），在管端扩90°角喇叭口，再用控制器的自用螺帽旋紧即可。(2) 用外径 3长1米的毛细管联结（此联结方式必须在订货时提出）见右图示。2) 安装方式：控制器的安装方式有二种：(1) 利用控制器背面4个m4安装螺孔进行安装。(2) 选用多用途的安装板附件，见右图示。

本产品的加工定制是是，品牌是SHOUTHMAN-CHUJIA，型号是SSNS106-SSNS110-SSNS130，类型是流体介质，规格是SSNS106-SSNS110-SSNS130