

日本Mitutoyo三丰数显深度尺571-213-10

产品名称	日本Mitutoyo三丰数显深度尺571-213-10
公司名称	苏州崇睿仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Mitutoyo/三丰 型号:571-213-10
公司地址	苏州市南环东路857号204室
联系电话	13914050846 13814885786

产品详情

供应日本mitutoyo三丰数显深度尺571-213-10

产品介绍

产品信息名称：数显深度尺品牌：三丰mitutoyo 货号：571-213-10测量范围：0-300mm

产品特点：

特点1.absolute digimatic深度尺可在电池用尽前保持原有的原点轨迹设置。2.基座和测量面经过硬化和氮化处理。3.可选用加宽基座(测量范围小于450mm型号)。4.带有spc数据输出。

技术参数：

技术参数精度: $\pm 0.02\text{mm}$ (测量范围小于等于200mm型号) $\pm 0.03\text{mm}$
(测量范围小于等于300mm型号) $\pm 0.05\text{mm}$ (测量范围小于等于600mm型号) $\pm 0.06\text{mm}$
(测量范围小于等于750mm型号) $\pm 0.07\text{mm}$ (测量范围小于等于1000mm型号)
(不包括量化偏差)分辨率:0.01mm或.0005"/0.01mm重复精度:0.01mm显示:液晶显示长度标准:
absolute静电电容型(电磁感应)*线性编码器最大响应速度:无极限电池:sr44(1个), 938882电池寿命:
正常使用情况下约为20,000小时 [3年(1年: 300mm/12 型号)]*尘 / 水防护等级:
达到ip67*防护标准*防冷却液型

功能&选件

功能原点设置、调零、自动电源开 / 关、数据输出、英制 / 公制转换

(英制 / 公制型)警告:低电压、计算错误选件959143:数据保持装置959149:带有数据开关的spc电缆

(1m)959150:带有数据开关的spc电缆 (2m)02azd790c: 用于u-wave 带有数据开关的spc电缆(160mm)05cza624:

带有数据开关的spc电缆 (1m)*05cza625: 带有数据开关的spc电缆 (2m)*02azd790a: 用于u-wave

带有数据开关的spc电缆(160mm)*

性能参数：

性能参数

公制型

测量范围	货号	基座(w x t)
0 - 150mm	571-201-20 / 571-251-10*	100 x 6mm
0 - 200mm	571-202-20 / 571-252-10*	100 x 6mm
0 - 300mm	571-203-20 / 571-253-10*	100 x 6 (6.3)mm
0 - 450mm	571-204-10	250 x 10mm
0 - 600mm	571-205-10	250 x 10mm
0 - 750mm	571-206-10	250 x 10mm
0 - 1000mm	571-207-10	250 x 10mm

*ip67防冷却液型

英制/公制型

测量范围	货号	基座(w x t)
0 - 6"	571-211-20 / 571-261-10*	3.93" x .23"
0 - 8"	571-212-20 / 571-262-10*	3.93" x .23"
0 - 12"	571-213-10/ 571-263-10*	3.93" x .23"
0 - 18"	571-214-10	9.8" x .39"
0 - 24"	571-215-10	9.8" x .39"
0 - 30"	571-216-10	9.8" x .39"
0 - 40"	571-217-10	9.8" x .39"

*ip67防冷却液型

产品实物图：

产品尺寸图：

本产品的加工定制是否，品牌是Mitutoyo/三丰，型号是571-213-10，类型是数显深度尺，测量范围是0-300（mm），读数值是0.01（mm）