

# 聚丙烯短纤维易分散 抗裂效果好

产品名称	聚丙烯短纤维易分散 抗裂效果好
公司名称	大城县鹏昌建材有限公司
价格	面议
规格参数	品名:氯纶纤维 质量等级:特优 产地:河北
公司地址	大城县南关村南环路与西环路交口南侧100米处
联系电话	15931669318

## 产品详情

产品名称：聚丙烯纤维 产品类别：聚丙烯纤维 规格：齐全 1、产品特性：聚丙烯纤维是一种以聚丙烯为主要原料，以独特生产工艺制造而成的高强度束状单丝纤维。加入混凝土或砂浆中可有效的控制混凝土（砂浆）固塑性收缩、干缩、温度变化等因素引起的微裂缝，防止及抑止裂缝的形成及发展，大大改善混凝土的阻裂抗渗性能，抗冲击及抗震能力。2、产品应用：广泛的使用于地下工程防水，工业民用建筑工程的屋面、墙体、地坪、水池、地下室等，以及道路和桥梁工程中。聚丙烯纤维是一种高强聚丙烯束状单丝纤维，经特殊的表面处理技术，确保了纤维在混凝土中具有极佳的分散性及与水泥机体的握裹力，可用于混凝土/砂浆的抗裂防渗工程。3、聚丙烯纤维施工工艺 根据每次搅拌混凝土的方量，按照配合比要求（或建议掺量）正确计算每次加入纤维的重量。砂石料准备好后，将纤维加入。建议使用强制式搅拌机。将集料连同纤维一起加入搅拌机，但须注意应保证纤维加在集料之间，干拌30秒左右，加水泥和水，湿拌30秒左右，使纤维充分分散。搅拌完成后随机取样，如纤维已均匀分散成单丝，则混凝土可投入使用，如果仍有成束纤维则延长搅拌时间20-30秒，即可使用。加入路强纤维的混凝土同普通混凝土施工及养护工艺完全相同。建议掺量 砂浆建议每方砂浆掺量为：0.9-1.2kg 混凝土建议每方混凝土掺量为：0.9-1.8kg聚丙烯纤维规格及包装 基本规格：3~60mm 基本包装：0.9kg/袋或1.0kg/袋用薄膜包装；外包装用编织袋包装注：可根据客户要求生产及包装

本产品的品名是氯纶纤维，质量等级是特优，产地是河北，纤维形态是短纤，粗细是900D，长度是3.6.9.12（mm），孔数是12，颜色是白色,#ffffff，主要用途是纺织纱线，货号是11111