

高效不锈钢拉伸油 冲压成型油 飞边油 铜铝拉丝油

产品名称	高效不锈钢拉伸油 冲压成型油 飞边油 铜铝拉丝油
公司名称	深圳市龙华新区长铨润滑油商行
价格	面议
规格参数	型号:KA-120 品牌:巴博萨 比重:0.85
公司地址	广东 深圳市龙岗区 平湖华南城平吉大道华南西苑广场
联系电话	13691922810

产品详情

一、用途：

适用于不锈钢、合金钢等金属制品的拉伸、深拉伸、胀形拉伸、多道拉伸、冲压等工艺，起着润滑、冷却作用；适用于冲压套、压缩机外壳、保温杯、洗衣机内胆、摩托车油箱以及其它杯形物体的深拉深加工；冷轧板材及不锈钢的冲孔，冲压成型；属高档金属成型油品。

二、特点：

- 1、极高润滑效果，在塑性变化中不断提供高效润滑减摩膜，能有效地提高工件表面质量，有效减少划痕、划伤、烧结焊合、破裂等现象的发生；
- 2、超强的极压抗磨性能，有利于保护模具，延长模具寿命；
- 3、可根据客户的要求和实际情况，调节拉伸油的粘度；
- 4、高温状态下具有良好的热稳定性；
- 5、具有一定的冷却效果，能有效控制黑色油泥的产生。
- 6、具有良好的极压抗磨性，能避免模具的烧结；[1]
- 7、具有优异的润滑性，防止加工件拉毛；
- 8、有极佳的粘附性和极强的抗剪切性能。

三、注意事项：

- 1、使用前混合均匀，涂油要均匀，以增加油品性能；
- 2、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物；应密封保存远离明火存放；
- 3、此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。
- 4、粘度范围较广，可以根据不同的工况选择不同粘度的拉伸油，有m68 m100 m220a m230b等

四、国标基本参数:

项目	质量指标	检验方法
油基外观 (15-35)	棕红色透明油体	目测
运动粘度	100 16-17	gb/t265
倾点温度不高于	-5	gb/t510
闪点 (开口) 倾点温度不低于	210	gb/t3536
水份	0.5	gb/t260
腐蚀试验铝棒 55 ± 2 24h	合格	sh/t0195
最大无卡咬符合 (pb) n(kg)	890 (90)	gb/t3142

本产品的型号是KA-120，品牌是巴博萨，比重是0.85，闪点是230 ()，40 运动粘度是68 (cSt)，粘度等级是68，倾点是-35 ()