

、供应工业拉拔油（本市免费送货）

产品名称	、供应工业拉拔油（本市免费送货）
公司名称	上海市松江区叶榭镇坤猛润滑油经营部
价格	面议
规格参数	型号:拉拔油 品牌:国产 比重:0.85
公司地址	中国 上海市 上海市松江区叶榭镇叶新公路121号
联系电话	86 021 67800301 13122462587

产品详情

亲，本公司经营产品以液体为主，本市可提供送货上门服务，外地可物流发货，拍前请联系客服或拨打我们的服务热线021-67800301

上海坤猛石油制品有限公司，本公司坚持“以服务求发展以质量为生存、以市场为导向、以诚实、守信的原则为经营宗旨。质量保证，价格合理，送货上门，服务周到，以优质的产品，良好的服务回报广大客户。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。

不锈钢拉伸油

一、用途：

适用于不锈钢、合金钢等金属制品的拉伸、深拉伸、胀形拉伸、多道拉伸、冲压等工艺，起着润滑、冷却作用；适用于冲压套、压缩机外壳、保温杯、洗衣机内胆、摩托车油箱以及其它杯形物体的深拉深加工；冷轧板材及不锈钢的冲孔，冲压成型；属高档金属成型油品。

二、特点：

- 1、极高润滑效果，在塑性变化中不断提供高效润滑减摩膜，能有效地提高工件表面质量，有效减少划痕、划伤、烧结焊合、破裂等现象的发生；
- 2、超强的极压抗磨性能，有利于保护模具，延长模具寿命；
- 3、可根据客户的要求和实际情况，调节拉伸油的粘度；
- 4、高温状态下具有良好的热稳定性；
- 5、具有一定的冷却效果，能有效控制黑色油泥的产生。

6、具有良好的极压抗磨性，能避免模具的烧结；[1]

7、具有优异的润滑性，防止加工件拉毛；

8、有极佳的粘附性和极强的抗剪切性能。

三、注意事项：

1、使用前混合均匀，涂油要均匀，以增加油品性能；

2、禁止混入金属碎屑、线毛等杂物；应密封保存远离明火存放；

3、此油严禁与水接触，否则会降低油品性能。

4、粘度范围较广，可以根据不同的工况选择不同粘度的拉伸油，有m68 m100 m220a m230b等

四、国标基本参数:

分析项目	质量指标
外观	棕色透明半流体
运动粘度（40℃）/mm ² /s	350~450
腐蚀试验钢片（100℃,3h）	合格
最大无卡咬负荷 pb,n	不低于

退货说明：

1、本店接受无理由退货，如不喜欢的，买错的，需要换货的，请在收到货物后3天内联系客服办理退、换货操作，并确保货品未经人为损坏，不影响第二次销售的前提下，如有开具发票的当月可以退票或换票，隔月发票一律不退不换。在退换货过程中所产生的运费由买家承担；退货运费到付一律不签收。

2、由于货物一旦被快递公司收取并发运随即产生费用，如能达到区域或未能签收被退运的产生运费由买方承担，卖家不作退回运费。

3.快递公司的发运时效完全取决于快递公司的内部运作，也有可能受其它因素（如天气、灾害、车辆调度、仓库滞留等）影响发运时效。本店不能作任何时效保证，如应发运时效为由拒签退款，其产生的运费由买家承担。

本产品的型号是拉拔油，品牌是国产，比重是0.85，闪点是180（℃），40℃运动粘度是100（cSt），粘度等级是150，倾点是-10（℃）