

# D236-30 (直流)电火花检漏仪

产品名称	D236-30 (直流)电火花检漏仪
公司名称	北京京海正通科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:直流电火花检测仪 品牌:Elcometer/易高
公司地址	北京市丰台区菜户营58号23层2313
联系电话	010-63525935 13693611756

## 产品详情

### 产品描述

仪器用高压测试法检测涂层的凹点、破洞、裂缝等等。elcometer 236 方便的背包设计，将探头手柄和附件都连在前部，非常适用于野外、现场或实验室检验。附件包可包含备用充电电池（选购项），该附件包亦能并入便携软包——因此免掉充电，延长了检验时间。

坚固便携声音和视觉报警，适应嘈杂环境随供带状刷探头输出电压或电流的数字显示灵敏度可调节15kv和30kv 可供，输出电压可全程调节

elcometer 236有两个型号：0.5 - 15kv 和 0.5 - 30kv。每台仪器的电压和灵敏度设置完全可由用户自己调节。

### 附件

	elcometer 236 15kv电火花检漏仪	elcometer 236 30kv电火花检漏仪
部件编号	d236--15kv	d236--30kv
输出电压	0.5 - 15kv间隔100v	0.5 - 30kv间隔100v
显示分辨率	0.01kv	0.1kv
大概厚度范围	0 - 3.75mm (0 - 150mils)	0 - 7.5mm (0 - 300mils)
报警方式	声音和可视	
电源	镍氢 12v内部充电电池	
电池寿命（约）	10/12小时持续使用，选购件外接电池包可延长至20/24小时的连续使用	
尺寸	200 x 170 x 70mm (6 x 7 x 3 ")	
重量	2.8kg (6lb 3oz)	
证书类型	校准证书：为固定校准设备出具的证书，上面显示示值和溯源	

包装清单	易高236主机，探头手柄和线，带状刷探头，2m (79 ") 和 10m (394 ") 信号反馈线/接地线，带3种电源线（英制、欧制和美制）的电池充电器，提包，运输箱和操作手册
------	---

可依照如下标准使用：

ansi/awwa c213, as 3894.1, astm c 536, astm c 537, astm d 4787, astm g 6, astm d 5162-b, astm g 62-b, bs1344-11, din 55670, en 14430, iso 2746, jis k 6766, nace rp0188, nace rp0274, nace rp0490, nace sp0188, nace sp0490

灰色是已经被取代但在一些行业内仍被认可的标准。

### 技术规格

t23622790-1	伸缩探头手柄，600 - 1200mm (24 - 47")
t23622790-2	伸缩探头手柄，1800 - 3600mm (71 - 142")
t236139031	2m (6.5')接地信号反馈线
t236139032	10m (32')接地信号反馈线
t23615550	外接电池包

本产品的加工定制是否，类型是直流电火花检测仪，品牌是Elcometer/易高，型号是D236-30，分辨率是0.1kV，检测厚度是0-7.5mm(0-300mils)，输出电压是0.5-30kV间隔100V，外形尺寸是200x170x70（mm），电源是镍氢12V内部充电电池