

电火花针孔检测仪/电火花检漏仪

产品名称	电火花针孔检测仪/电火花检漏仪
公司名称	北京宇成伟业科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	类型:直流电火花检测仪 品牌:国产 型号:YC30
公司地址	北京市海淀区牡丹园北里甲2号楼3层307室
联系电话	86 010 62365880 13426201838

产品详情

电火花针孔检测仪yc30

电火花针孔检测仪用于检测导电基体上的非导电涂敷表面的涂层孔隙(小孔和缝隙),检测油气管道、电缆、搪瓷、金属贮罐、船体等金属表面防腐绝缘层的施工质量和老化腐蚀的微孔、气隙的一种专用检测设备。例如:搪玻璃层、漆层、氟塑层、环氧煤沥青的橡胶衬里的针孔、气泡和裂纹。该仪器可检测具有防腐层的化工设备,亦可在外场检测输气输油管道的大型结构的防腐层,应用范围涉及石油化工、医药化工、农业化工(农药、化肥)、精密化工、橡胶、啤酒、食品的日用搪瓷工业等各个方面。

特点:

采用微电子一体化高压发生器,克服静电现象

数字显示工作电压,提高输出精度

直流稳压30kv,满量程调节

测试电流恒定

重量轻

检测原理及方法:该仪器利用金属表面绝缘防腐层过薄、漏铁及漏电微孔处的电阻值和气隙密度都很小,当有高压经过时就形成气隙击穿而产生火花放电,给报警电路产生一个脉冲信号,报警器发出声光报警,根据这一原理达到防腐层检漏目的。该方法简单易行,安全可靠。

技术参数:

型号	yc30
电压范围	0 ~ 30kv
检测厚度	0.05 ~ 10mm
分辨率	100v
直流供电	12v
显示	lcd3位半数字显示
电源	100v硅胶电池3ah插装式
故障报警	音频报警
安全	无操作下5分钟后自动断电
电池状态	lcd液晶显示
主机重量	2.2公斤
尺寸	130x88x220mm

标准配置：

主机、平刷连接探棒、200毫米平刷一枝、直刷一枝、接地线一根、连接线一根、保险丝两个、接地棒、充电器、耳机、背带及腰带、铝合金仪器箱、操作说明书。附件：各种用途探头。如环状探头,用于管道探测。

本产品的类型是直流电火花检测仪，品牌是国产，型号是YC30，分辨率是100v，检测厚度是0.05 ~ 10mm，输出电压是0.5Kv ~ 30Kv，外形尺寸是130x88x220（mm），电源是100v硅胶电池3Ah插装式，产品单价是4300.00，发货期限是1