

电火花检测仪，防腐层检测仪

产品名称	电火花检测仪，防腐层检测仪
公司名称	东台百盛氟塑防腐设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:直流电火花检测仪 品牌:百盛
公司地址	东台市安丰镇新榆村一组
联系电话	0515-85732866 15345271118

产品详情

电火花针孔检测仪就是用于检测金属表面绝缘覆层中肉眼看不到的针孔、气隙、裂纹等缺陷的仪器，是金属贮罐、管道、搪瓷等金属表面防腐层检测的理想仪器。当发现针孔时仪器产生火花和音响报警，并对缺陷点记录一次。用途：广泛应用于油、气田防腐绝缘厂，油建公司管道安装队，石油储罐建设部门的防腐质量监理部门的质量技术监督；应用于燃气公司，自来水公司的金属管道的防腐质量检测；造船厂、石化厂、军工厂、机械厂、搪瓷厂及大型桥梁工程建设单位的涂敷防腐质量检测；管道运输企业，防腐层老化程度检测及大修涂敷质量检测。

【特点】

1、采用国外微电子一体化高压发生器，克服了静电现象。2、采用平面化设计，全键盘操作，提高了仪器的性能；3、针孔数自动记录；4、高压输出可根据需要连续调节，且能够自动存储输出高压值；5、数字显示高压探极的实际测试电压，能确保涂层的安全；6、配置三种探极，可适应各种不同场合的检测；7、电压不足时，自动关机，提高了电池的使用寿命；8、快速智能充电，充足自停，无需人工控制；9、仪器线路采用模块化结构，三防设计，从而大大提高仪器野外使用的寿命和可靠性。

【主要技术指标】

1、测量范围：a型：0.03-3.50mm(环氧煤沥青) b型：3.50-10.0mm(石油沥青)
2、输出电压：a型：0.5-15.0kv b型：15.0-35.0kv
3、交流供电电压：220v ±15%
4、机内直流电压：9.6 v
5、直流功耗：< 5w
6、报警延时：1-2秒
7、主机体积：235 × 210 × 65mm
8、主机重量：3kg(包括电池)
9、高压枪体积：370mm × 40mm

本产品的加工定制是是，类型是直流电火花检测仪，品牌是百盛，型号是BS