UV能量计(德国)INT-150

产品名称	UV能量计(德国)INT-150
公司名称	深圳市铭宇仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德国 型号:INT-150
公司地址	深圳市宝安区松岗街道沙浦洋涌工业区六路13号8栋3楼及1楼B区
联系电话	86-007527273178 18925217708

产品详情

一、uv能量计详细内容：

uv能量计是用于测量曝光装置的uv能量的一种仪器，测量仪的主感器在测量仪的背面，测量范围为250~410纳米，测量时可直接显示于uv能量计正面的显示屏上读出（单位：毫焦耳/平方厘米），该uv能量计的电源为3.6伏特的锂电池，该电池由于使用了特别的能源节省线路，该电池可持续大约10000小时。

二、uv能量计技术数据:

uv能量计（uv-integrator150）

尺寸：直径90㎜ 高12㎜

重量：约150g

适用设备：uv紫外线干燥机、

曝光机测量范围：0-5000mw/cm2

能量显示：lcd 0-999999mj/cm2

电源： 锂电池3.6v uv

测量范围： 250-410nm(光谱图波长)

耗电量：约10000小时（lithiwn锂电池）

工作温度（°C）：0～70°Cuv能量计在输送带上耐温110°C不超过10秒测量精度:+5％

三、uv能量计使用/操作:

a．打开on开关，则lcd（显示屏）是显示为零。

b．将uv能量计放置于曝光uv灯源附近,以其背面对准灯源（uv能量计的能量感受器在背面）.

c．直到uv能量计的显示屏上有测量显示，例如800毫焦耳/平方厘米。(800mj/cm2)

d．将显示屏的值记录或作为品质控制与实验参数，关掉uv能量计开关(off)。

miyu主营产品：

一、试验箱系列：冷热冲击实验箱,步入式恒温恒湿实验室、步入式高低温测试房、可程式恒温恒湿试验箱、高低温交变试验机、快速温变试验箱、老化试验箱、,耐尘试验箱、淋雨试验箱、紫外线耐气候老化箱、盐水喷雾试验箱、冷热冲击试验箱、干燥箱等等

二、试验机系列：拉力试验机、万能材料试验机、软压寿命试验机,按键寿命试验机、插拔力寿命试验机、点击划线试验机,、翻盖试验机、滑盖试验机、硬压试验机、微跌试验机、受控跌落试验机、滚筒跌落试验机、点击划线试验机、扭曲试验机、线材弯折摇摆试验机、纸带耐磨试验机、酒精耐磨试验机、纸箱抗压试验机、振动试验台，零跌落试验台、包装跌落试验台、耳机检测试验机、等可靠性试验设备。

三、光学系列：二次元、投影仪、2.5次元、影像测量仪、全自动影像测量仪、硬度计等

miyu售后服务：

一、 从验收部门验收合格之日起进行壹年保修（天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外,本公司完全免费维修）。对于超过保修期的服务，将收取相应成本费用。

二、 在本地区范围设备在使用过程中出现的问题应在8工作小时内作出反应，12工作小时及时委派维修工程师、技术人员及时处理，24工作小时解决问题。

三、 承诺提供终生免费技术支持。

miyu送货方式：

一、 广东省内的所有客户，均为送货上门，并进行安装调试。

二、 广东以外的各省市，均发物流。操作比较难的产品，我公司会录制教学视频教学。

本产品的加工定制是是，品牌是德国，型号是INT-150，测量范围是250-410nm(光谱图波长)，准确度是1，外形尺寸是直径90㎜高12㎜（mm），重量是约150g（kg），分辨率是曝光机测量范围：0-5000mW/cm2