# 通用型MN60+光泽度仪，光泽度计，免充电型60度镜向光泽仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 通用型MN60+光泽度仪，光泽度计，免充电型60度镜向光泽仪 |
| 公司名称 | 上海垒固仪器有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否<br>品牌:中国<br>型号:MN60+ |
| 公司地址 | 中国 上海市黄浦区<br>虎丘路105号院内（近北京东路外滩） |
| 联系电话 | 86 021 63231682/63218005 13816424541 |

# 产品详情

mn60型光泽度仪是按照国际标准iso2813，国外标准astmd523，din67530及国家标准gb9754，gb9966，gb/t13891设计生产的，各项技术均达到，并高于jjg696-2002《镜向光泽度计及光泽度板》鉴定规程中一级工作机的要求。主要用于:1.汽车、家电、乐器、家具等行业：油漆、涂料表面光泽度测量。2.建筑、装饰等行业：地板、大理石、花岗石、瓷砖表面光泽度测量。3.印刷、包装等行业：油墨、纸张表面光泽度测量。4.其他行业需要表面光泽度的测量。

主要特点：

1.体积小、重量轻、真正的便携机。2.省电、省心、高效，一节电池可以持续使用近60小时测量近万个数据。3.高稳定性、即开即测。4.石英晶体标准版，年变化率极低。5.led长寿命光源。6.自动关机，节省电力，避免电池流液导致故障。

技术参数：

1.光泽参数（光泽单位gs）测量范围：0～199.9分度值 ：0.1示值误差：±1.2 稳定值 ：±0.42.投射角度 ：60 ° 3.工作电压：一节5号干电池（aa）即可。（1.5v）4.测量面积：10×20mm5.窗口尺寸：14×28mm6.主机尺寸：114×32×64mm（长×宽×高）7.仪器净重：285g

本产品的加工定制是否，品牌是中国，型号是MN60+，测量范围是0-199.9，准确度是1.2，外形尺寸是114*64*32（mm），重量是0.18（kg），分辨率是0.1