

# 万濠电子尺WE6800-2 WTB5 WTA5 光栅尺 传感器江浙沪安装

产品名称	万濠电子尺WE6800-2 WTB5 WTA5 光栅尺 传感器江浙沪安装
公司名称	上海嵩宏实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:WANHAO 型号:WTB5WTA5
公司地址	青浦区北青公路3488号1号楼1层A区116室
联系电话	021-69781596

## 产品详情

最先进可靠的光学测量系统读数头滑动部份结构采用已被验证为最可靠、耐用的五轴承设计，保证光学感应系统能长期稳定地在光栅尺上畅顺滑行。弹簧的几何设计经过精确详细的力学模型分析，并采用高级的进口弹簧钢材制造，确保光学感应系统就算在高速移动的情况下，仍能紧贴在光栅尺上无跳动地滑行。所有轴承均采用日本jis规格p5等级高精度轴承，保证滑行顺畅，跳动量低，可靠耐用。

双层防护胶封设计 采用最新开发的耐油、高弹性及抗老化胶封，由delos工程师精心设计最佳闭合角度和最适合的软硬度，保证最佳的密封性能和最少的摩擦阻力。

每支尺均通过激光校验每一支尺出厂前，均采用先进的双频激光、作精确度校验，以保证本公司所生产的任何一支尺，均能达到规格表上列出的精确度。

单片式专用ic作分频/倍频gs系列光学式电子尺采用单片式专用ic作分频/倍频，使用全硬件式相位移原理作分频/倍频，务求将测量的实时误差减至可能的最低，采用单片式专用ic，所有相位移操作均在同一晶片内进行，由于晶片内的半导体电阻温度系数是一致的，因此大大减少因温度变化而生产的细分误差。

提供工业标准的数字式输出讯号gs系列光学式电子尺的输出讯号均为数字式讯号，提供ttl和工业标准的rs-422-a接口输出标准供用户选择，用户可按自己的成本要求，电源驱动要求和抗干扰要求，选择最适合的接口标准。

上海嵩宏实业有限公司

联系人：刘小姐 江先生

联系电话：021-69781596 18721656510 15692162690

联系qq：465548311

工厂地址：上海市青浦区华新镇嵩山村600号

本产品的加工定制是否，品牌是WANHAO，型号是WTB5WTA5，种类是位移，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是集成，输出信号是数字型，防护等级是PE68，线性度是0.02（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.001（%F.S.），灵敏度是0.002，漂移是0.002，分辨率是0.005