

# 出售防水涂料溶剂 外墙及内墙防水涂料溶剂 量大价优

产品名称	出售防水涂料溶剂 外墙及内墙防水涂料溶剂 量大价优
公司名称	珠海欧粤化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:OY-617 产品规格:200L/桶及1T/桶 用途、使用范围:防水涂料油漆
公司地址	珠海市香洲区九洲大道西2021号B座1001-B室
联系电话	178899987665

## 产品详情

### 产品简介:

防水涂料经固化后形成的防水薄膜具有一定的延伸性、弹塑性、抗裂性、抗渗性及耐候性，能起到防水、防渗和保护作用。防水涂料有良好的温度适应性，操作简便，易于维修与维护。

### 性能:

#### 1.固体含量

固体含量指防水涂料中所含固体比例。由于涂料涂刷后靠其中的固体成分形成涂膜，因此固体含量多少与成膜厚度及涂膜质量密切相关。

#### 2.耐热度

耐热度指防水涂料成膜后的防水薄膜在高温下不发生软化变形。不流淌的性能，即耐高温性能。

#### 3.柔性

柔性指防水涂料成膜后的膜层在低温下保持柔韧的性能。它反应防水涂料在低温下的施工和使用性能。

#### 4.不透水性

不透水性指防水涂料一定水压（静水压或动水压）和一定时间内不出现渗漏的性能。它是防水涂料满足防水功能要求的主要质量指标。

#### 5.延伸性

延伸性质防水涂膜适应基层变形的能力。防水涂料成膜后必须具有一定的延伸性，以适应由于温差、干湿等因素造成的基层变形，保证防水效果。

注意事项：

- 请按以上基面处理和使用方法施工；
- 适宜在5 -40 的环境下使用，避免高温、低温和室外阴雨天气；
- 单层涂刷不宜过厚，特别是管口和转角处，防止产生裂缝；
- 施工后请保持通风环境，便于防水层干固；
- 请在后期施工时避免破坏防水层；
- 在防水层上铺贴瓷砖时禁止使用纯水泥膏，并请按瓷砖使用要求施工并留有缝隙，建议使用雷邦仕瓷砖胶或雷邦仕砂浆胶；

参考用量：通常情况下1.5-2.0公斤平方米；实际用量由用途、使用部位、基面粗糙程度、环境因素等决定。详情请前往购买处咨询。

产品运输：按非危险品要求。防止雨淋、曝晒、冰冻挤压、碰撞、倒置、包装破损等情况。

贮存方法：存放于阴凉干爽处；

保质时间：原封包装在正常存放条件下保质期12个月。

施工要求:

涂料施工前必须对基层表面的缺陷和渗水进行认真处理。因为涂料尚未凝固时，如受到水压力的作用会使涂料无法凝固或形成空洞，形成渗漏水隐患。基面干净、无浮浆，有利于涂料均匀涂敷，并与基面有一定的粘结力。基面干燥在地下工程中很难做到，所以此条只提出无水珠、不渗水的要求。本次修编，保留了原来的内容，只是将部分文字进行了修改。

基层阴阳角涂布较难，根据工程实践，规定阴阳角做成圆弧形，以确保这些部位的涂布质量。

涂料防水层的施工只是地下工程施工过程中的一道工序，其后续工序，如回填、底板及侧墙绑扎钢筋、浇筑混凝土等均有可能损伤已做好的涂料防水层，特别是有机防水涂料防水层。所以本条对涂料防水层的保护层作法做出了明确的规定。

本产品的型号是OY-617，产品规格是200L/桶及1T/桶，用途、使用范围是防水涂料油漆，品牌是OYEAH欧粤，包装规格是桶