

丙烯酸%无光外墙_乳胶漆

产品名称	丙烯酸%无光外墙_乳胶漆
公司名称	上海贝突装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	外观:好 品牌:施贝得 表干时间:1n (小时)
公司地址	中国.上海.南汇区上海市南汇区书院镇四灶村二十组
联系电话	86-021-58190957 021-58190957 15001929677

产品详情

施贝得：

外墙涂料：

本产品由丙烯酸合成树脂、特制助剂及颜填料而调制的一种新型高档外墙涂料。该涂料最大的优势就是在于解决了乳胶漆冬天不能施工，解决延缓房屋建筑工期的困难，目前在欧、美国家建筑表面装饰流行的时尚产品。

产品特点：

：漆膜附着力、耐侯性优于外墙乳胶漆

外墙涂料中丙烯酸合成树脂的平均粒径要比具它乳胶漆的平均粒径小0.8-80倍，由于粒径小于0.01微米，所以漆液可以更多的渗入墙体内部，使漆膜牢牢的固定在墙面上而不起皮，不剥落。户外耐侯性。耐久性比其它乳胶漆要好。

：可以全天候施工：

无需顾及环境的气温与潮湿度，在-0.8 ° c低温条件下和雨季可以照常施工。克服了乳胶漆冬季和雨季不能施工的麻烦，可以保证工期按时完工。

：具有优异的防水与抗碱功能:

水性外墙涂料漆膜具有微孔结构，有自由呼吸功能，既能防止外界雨水的渗透，又允许墙壁内潮气的向外释放，同时漆膜是不可皂化的，从而可阻止水泥中碱性物质对漆膜的破坏，故漆膜具有优异的抗碱性。

：自洁功能佳

水性外墙涂料自洁功能佳。漆膜表面的微粉化伴随着尘埃、油污等可随雨水冲刷干净，从而保持漆膜表面持久的光洁与亮丽，使墙面历久常新。这就使本品漆膜能平衡其防紫外光性能和耐老化的特性。因此，它的自洁功能（即抗沾污性能）要优于其它乳胶漆。

施工工艺：

施工方法：开桶搅拌均匀后可刮涂、滚涂、喷涂。

干燥时间：（25 ° c，相对温度65%）表干 0.30 h实干 26h

重涂时间：9h理论耗量：8-10m²/kg（单层，干膜厚30 μ）

墙体表面处理：新墙面：墙面平整、清洁、坚固，新墙面需干燥5-7天，基层含水率<10%，ph<10。

旧墙面：除去旧墙疏松表面及破损漆面，不平整需腻子批刮修补并打磨平整。（腻子采用白水泥或黑水泥加其它基料配制而成），干2-3天后可施工。

配套性：

一般情况下需打底漆，在直接涂装面漆两道，二道面漆不必兑稀，搅匀直接施工。特殊情况，可以用外墙专用底漆打底后施工。要有高装饰性能，可以在面漆之后再涂一道性外墙罩光清漆，可以增加漆膜光亮丰满度，提高耐侯性。

注意事项：

储存在阴凉干燥地方，水性涂料避免与阳光直接照射，施工时，注意空气流道，以便加速干燥。

本产品的外观是好，品牌是施贝得，表干时间是1n（小时），耐洗擦性是3000（次），理论使用年限是8（年），施工性是优，耐水性是96n，干燥时间 是24n（h），每公斤涂刷面积(两遍)是2.6（m²），产地是上海，成膜物性质是有机无机复合，储存期是12个月，贸易属性是内贸，漆膜颜色是多种，稀释剂是水溶性，液态类型是水乳型，单件净重是25kg