

# 固定式滑动轮/托辊搬运器/滑动轮

产品名称	固定式滑动轮/托辊搬运器/滑动轮
公司名称	无锡市汉尚机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:AQ-B60 载重能力:6T
公司地址	无锡惠山经济开发区钱桥配套区舜南路3号
联系电话	0510-82305530 13812536650

## 产品详情

注意事项:以下滑动轮系列产品的额定载重量是指受力为钢制表面时，滑动轮组件所能承受的最大载荷，想要安全可靠的移动载荷，最重要的是受力面的材料。瓷砖或易碎裂的受力面是不适合滑动轮工作的，在混凝土或停机坪受力面上工作时，滑动轮的载重量将受到一定的限制（取决于受力面的设计压力和表面平整度）。建议铺置厚度为10mm以上的钢板在受力面上，滑动轮的拉力一般为实际载重量的4%-7%(视受力面的平整度而定)。在斜坡上工作时，一定要采取一些安全预防措施，避免滑动轮失控和载荷倾翻。选用滑动轮时，应考虑载荷重量是否均匀分布，以确保单个滑动轮单元的受力在其额定载重量之内，如有必要，可局部增加滑动轮单元的数量。

与撬棒或千斤顶配合使用，可用于重型货物的移动

耐磨橡胶表面可防止载荷滑动并有效保护载荷表面

型号	aq-b60
额定载重量	6(t)
轮子数量	6
轮子规格（尼龙轮）	85*85（mm）
承载面尺寸（长*宽）	250*170（mm）
外形尺寸（长*宽*高）	260*230*105（mm）
净重	12（kg）

本产品的加工定制是否，型号是AQ-B60，载重能力是6T，自重是12KG，用途是移动重型货物，品牌是GIANT-MOVE