

九江环氧地坪工艺 黄冈环氧地坪咸宁环氧地坪价格

产品名称	九江环氧地坪工艺 黄冈环氧地坪咸宁环氧地坪价格
公司名称	九江鑫亮保洁服务有限公司
价格	60.00/平方米
规格参数	品牌:鑫亮 型号:环氧 耐磨:良好
公司地址	江西省瑞昌市西子佳园二期4幢2单元503室
联系电话	0972-4220499 18816402693

产品详情

九江环氧地坪工艺 黄冈环氧地坪报价 咸宁环氧地坪价格

环氧薄涂地坪的详细描述：

一般施工厚度0.4-0.6mm,可根据实际需要做厚度的相关调整。

特性：无缝平滑、易洁防尘、耐油耐污、附着力佳用途：电子、塑胶、纺织、烟草、造纸、食品、物流、超市、学校、车库等行业之水泥或水磨石地面涂

室外选用有罩光层的环氧地坪可以延长使用寿命，罩光层可以有效的隔离紫外线对地坪的损害！

施工工序：

- 1、水泥素地进行打磨、清洁；
- 2、用环氧材料加石英砂填补修缝；
- 3、涂刷环氧封闭底漆，渗透固化基面；
- 4、批涂环氧腻子，以密实砂浆层；
- 5、滚涂环氧面漆两遍；
- 6、封闭养护2天。

工期：1000-2000平米为7-8天说明：

使用年限：正常负重情况下使用7-8年 一年内免费维修，超过一年只收取维护的材料费，免收人工费。

地坪养护

坪地施工完毕后需养护7-10天后方可投入使用，在养护期间，应避免水或其它溶液浸润表面；

凡进入车间员工必须要换成胶底鞋(不可以穿泡沫底的黑底鞋)，以免将外面的泥沙带入车间而划伤地面)；

凡是硬件：如铁椅、铁桌、铁货架等，须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地面；

拖拉机扳需充分将机板升离地面，转弯时请特别注意机板角切勿刮伤地面；

清洁地面时请用软质吸水性好的拖把或干湿两用吸尘器，可用清水或清洁剂清洗，但请注意地面湿滑；

设备进厂前，在地坪上铺上硬纸箱垫底，以免在运输设备过程中刮伤地面；

推车，板车之车轮请用硬质或弹性胶轮，并厂房内外分开使用；

可根据地面要求做打蜡处理（其效果可防止地面刮伤）。九江鑫亮地坪公司承接各地环氧树脂地坪、工业地坪、停车场地坪、环氧树脂薄涂地坪、耐磨地坪、环氧树脂自流平地坪、环氧树脂砂浆滚涂地坪、环氧树脂防静电地坪、环氧树脂防腐地坪、环氧树脂钢化地坪、环氧树脂防尘地坪、环氧树脂净化地坪、环氧树脂环保健康型地坪、环氧树脂玻璃钢地坪、金钢沙耐磨地坪