

二手DX-220横河无纸彩色记录仪(图)

产品名称	二手DX-220横河无纸彩色记录仪(图)
公司名称	东莞市惠美电子测试设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:进口仪表 品牌:横河 型号:DX-220
公司地址	东莞市东城街道石井新村1巷16号
联系电话	86-076922463548 13925597556

产品详情

网络功能*dx系列标准装备有一个10base-t以太网适配器*能简单地加装现有的支持tcp/ip*和ftp*2客户/服务器功能的lan或wan*网路功能拓宽了daqstation的应用领域,实现了远程实时监视和数据后备功能。显示选择的多样性*dx系列的每种型号都装备了有高分辨率,宽视角tft彩色液晶显示器,具有无比舒适的视觉效果。dx100是5.5英寸显示器,dx200是10.4英寸显示*提供多种显示选择,包括曲线显示棒图显示,数字显示和一览显示.存储选择的灵活性*附加1.4mb3.5英寸软磁盘,ata快闪存储卡(最大160mb)和zip磁盘(100mb)用作可移动存储媒体.*多样的文件式和触发功能提高保存有用数据的效率*dx系列不需要用墨水或纸记录测量时提高效率和减少经营成本的一个重要因素坚固结构的高可靠性*内部快闪存会存储器不需要后备电池*联网允许大量数据后备到网上的其他设备*dx系列的前面板符合iec529-ip56标准,可防尘,防砂和防水通过应用软件完美地与网络连接*yokogawa提供的应用软件完美地将dx系列记录仪和网络连接在一起*本软件能设置处理在线和离线记录仪设定的系统,还能通过网络远程监测,传输测量数据文件,记录数据和其他任务。

<p>公用标准规格常用规格输入测量周期:dx102,dx104,dx204,dx208:125msdx106,dx112,dx210,dx220,dx230:1s(或2s,a/d积分时间设定为100ms时)通信规格网络类型:以太网(10base-t)基本协议:tcp/ip文件传输功能:从dx自动传输(fip客户协议)从计算机手动传输(fip服务协议)实时监测dx测量数据(个人协议)传输文件类型:对显示数据文件,事件文件,报表数据,整屏拷贝数据fip服务器功能:在外部存储媒上的地址操作,文件输出,文件删除,和在外部存储媒体上的剩余存储空间信息</p> <p>一般运行要求电压范围:90~132,180~250vac电源频率:50hz ± 2%,60hz ± 2%环境温度:0-50 环境湿度:20-80rh(在5-40)附加规格串形通信(/c2),(/c3)串形通信用于通过主机控制或设定dc系列或向主机输出数据接口类型:符合eia rs-2329(/c2)或rs-422-a/485(4线)(/c3)通信协议:指定协议或modbus同步方式:起-停连接类型:(rs-422-a/</p>	<p>专业型号规格输入部分dx100输入dx200输入dx102:2通道dx204:4通道dx104:4通道dx208:8通道dx106:6通道dx210:10通道dx112:12通道 dx220:20通道dx230:30通道显示dx100显示:5.5英寸彩色tft lcd(320*240点)dx200显示:10.4英寸彩色tft lcd(640*480点)电源dx100消耗电力,最大70va(240v)dx200消耗电力,最大80va(240v)dx100/dx200系列无纸彩色记录仪</p> <p>运算功能(/m1)能进行以下运算功能和在运算通道上显示和记录曲线和数字值运算通道数:dx102,dx104:4通道;dx106,dx112:12通道;dx204,dx208:8通道;dx220,dx230:30通道运算类型常规运算:数学运算,平方根,绝对值,常用对数,指数,乘幂,关系运算(<, >, =, , =)逻辑运算(and,or,not,xor)统计运算:时间系</p>
---	--

485):4线制半双工多点连接(1:n=1~31)传输速度:1200,2400,4800,9600,19200,38400bps数据长度:7或8位最大通信距离:(rs-422-a/485):500mmodbus操作方式:从属rtu数据类型:数据读和写接线类型:4线(rs-422-a/485)

列数据的平均值,最大值,最小值,累计值常数:dx100可设定12个常数,dx200可设定30个常数在线数字通信输入:dx100通过在线数字通信输入12个记录,dx200为30个,可用于统计运算之外的运算公式遥控输入:可使用8个遥控输入,遥控状态(0/1)可用在运算公式中报表功能报表类型:每时,每天,每天+每周,每天+每月报表运算类型:平均值,最大值,最小值,累计值,数据格式:ascii

测量范围

输入类型	量程	测量范围
dcv	20mv	-20.00 to 20.00mv
	60mv	-60.00 to 60.00mv
	200mv	-200.00 to 200.00mv
	2v	-2.000 to 2.000v
	6v	-6.000 to 6.000mv
	20v	-20.000 to 20.00v
tc	r*1	0.0 to 1760.0
	s*1	0.0 to 1760.0
	b*1	0.0 to 1820.0
	k*1	-200.0 to 1370.0
	e*1	-200.0 to 800.0
	j*1	-200.0 to 1100.0
	t*1	-200.0 to 400.0
	n*1	-0.0 to 1300.0
	w*2	0.0 to 2315.0
	l*3	-200.0 to 900.0
	u*3	-200.0 to 400.0
rtd*5	pt100*4	-200.0 to 600.0
	jpt100*4	-200.0 to 550.0
di	dcv输入(ttl)	off:小于2.4v on:大于2.4
	接点输入	接点on/off

本产品的类型是进口仪表,品牌是横河,型号是DX-220,新旧程度是7成新,设备所在地是东莞,设备生产产地是日本,产品数量是1