

输送皮带计量秤 计量皮带秤 计量误差小性能稳定欢迎致电

产品名称	输送皮带计量秤 计量皮带秤 计量误差小性能稳定欢迎致电
公司名称	临朐县浩辰磁电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:浩辰 型号:30040050060080010001200
公司地址	山东 临朐县 城西外环路与东红路路西1公里
联系电话	4000536938 13864611350

产品详情

计量皮带秤--概述：

ics-系列电子计量皮带秤为高精度电子皮带秤：安装在倾斜角度比较小的皮带输送机上，采用全悬浮式称重桥架，该种型式的桥架，无支点和可移动件。该类电子皮带秤的长期稳定性和称重的高精度性是其它电子皮带秤都无与伦比的。产品主要适用于现场工艺要求高或需要进行贸易结算的行业现场。计量皮带秤--主要特点:

皮带秤 全悬浮式结构，可选 a、b 两种型式，无耳轴支点和可移动件，维护量小；

皮带秤 单元组件结构，力传递环节少，安装简捷，方便；

皮带秤 独特的矩形杠杆，钢性好、无形变、零点稳定性好；

皮带秤 抗侧向力、抗水平力，有效减少了皮带跑偏和落料偏移对系统精度的影响；

皮带秤 四只称重传感器，受偏载影响小、平稳、计量精度高；称重区域广，三组或四组托辊使皮带对称重精度影响最小；

皮带秤 粉尘较大及有酸、碱、盐等腐蚀性的特种场合，秤架采用不锈钢制造或进行防腐处理。

皮带秤 精度：0.125%(适用于对外贸易结算的现场)

电子计量皮带秤--工作原理图解:

电子皮带秤--主要技术参数及使用条件：

系统精度 $\pm 0.25\%$	环境温度
称重范围：1-8000 t/h	机械：-20 -+150
皮带宽度：500-2400mm	仪表：0 -40
皮带宽度：0~4m/s	电源电压：220v (+10%、-15%) 50hz $\pm 2\%$
皮带输送机倾角： $< 6^\circ$ (特殊物料 10	

订购需知：电子皮带秤精度要求、速度、流量、安装皮带秤的输送机长度、倾斜角度等参数。

电子皮带秤--安装示意图：

本产品的加工定制是是，品牌是浩辰，型号是30040050060080010001200，准确度等级是0.5%，皮带倾角是30（°），过载能力是150（%），环境温度是-10-40（ ），电源电压是220（V），别名是计量给料机，适用领域是定量给料，输送能力是定制