

# 耐高温吊钩电子秤 5吨高清LED数字直显吊秤 5t耐高温秤

产品名称	耐高温吊钩电子秤 5吨高清LED数字直显吊秤 5t耐高温秤
公司名称	上海雄衡电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:XH/雄衡 型号:OCS-XH-F
公司地址	上海市嘉定区新成路500号2层1室
联系电话	13661782637 13818958527

## 产品详情

耐高温吊钩电子秤 5吨高清led数字直显吊秤 5t耐高温秤

耐高温吊钩电子秤用于高温冶炼环境下使用称铁水、钢包等可耐高温达1800度以上，是铸造行业不可缺少的称重设备，耐高温电子吊秤有直视跟无线显示2种

准确度等级	符合oiml iii级
显示	字高30mm/5位数码管
去皮范围	100%最大秤量
读数稳定时间	< 10秒
超载报警值	最大秤量+9e
安全载荷	150%最大秤量
极限载荷	400%最大秤量
连续使用时间	80小时
电源	全密封充电电池

品名：耐高温吊钩电子秤

型号：ocs-xh-f

规格：1t 2t 3t 5t 10t 15t 20t 30t

特点：

- ocs耐高温吊秤软硬件版本多样,性能可靠,价格合理,适用于世界各地的用户。
- 五位1.2英寸超高亮led数码管显示,特别适合室内光线昏暗的场合使用。
- 采用一体式传感器设计,高强度铝合金外壳,美观轻盈。
- 具有重量暂留、归零和分度值切换功能。
- 配备大容量 6v/10ah 可充电电池,一次充电待机150小时。
- 标准配置无线遥控器,标定、归零、累加,遥控操作。
- 具有显示值保持功能。(遥控器、按键均可操作)。
- 特有自动称重、累计功能,适合码头吊及各种贸易结算
- 吊钩称吊钩360度可旋转,既安全又方便。

注意：

凡工作在高温环境下的吊秤,必须保证秤体吊钩底面与被吊热源间距大于1600mm,起吊物体温度最高不得超过1800。

耐高温吊钩电子秤技术要求：

称重精度：iii (gb/t7723-2002)

隔热防护：高温隔热板,有效阻挡热辐射。秤体内腔隔热防护层,进一步阻挡热源的渗透。

隔热板：1 - 5t隔热板尺寸为:345x290x15mm,铸铝重4.2kg。

10 - 30t吨隔热板尺寸为:400x475x4mm, a3钢重9.8kg。

显示模式：5位超高亮led,字高40mm。

置零去皮：可由无线遥控归零器置零去皮。

稳定时间：<5s。

遥控距离：10 - 15m。

环境温度：-10 - +50度。

环境湿度：<90% rh。

安全超载：150%。破坏超载：200%。

秤体电源：6v/4ah免维护蓄电池。

工作时间：充电一次，可连续工作100h。

省电模式：称量稳定5分钟自动省电。

节电措施：30分钟不使用，自动关机。

保护措施：电压<5.5v时，自动关机。

安全距离：秤体距钢包溶液安全距离：1400度-1.8m,1600度-2.0m.

耐高温吊钩电子秤 5吨高清led数字直显吊秤 5t耐高温秤

本产品的加工定制是是，品牌是XH/雄衡，型号是OCS-XH-F，类型是电子吊秤，称重范围是3000（kg），显示方式是LED/LCD，适用范围是钢铁厂