

# 彩钢板，酚醛复合板，销售单面彩钢酚醛复合风管价格

产品名称	彩钢板，酚醛复合板，销售单面彩钢酚醛复合风管价格
公司名称	深圳三六五建材有限公司
价格	面议
规格参数	产地:SH 品牌:SHM 型号:3000*1200*20MM
公司地址	广东省深圳市龙华新区布龙路662号荔苑大厦
联系电话	0755-29014192 13316806095

## 产品详情

### 酚醛复合风管

酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，早在数十年前就已被应用于航空、航天的领域，与聚苯乙烯、聚氨脂、发泡橡胶比，其最大特点是耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在焊枪火焰下，不燃烧、不收缩、不变形、无毒气、无浓烟，只是表面炭化，性能稳定，耐化学腐蚀、抗老化。

铝箔酚醛泡沫板材是用来制造空调保温通风管道的理想材料，广泛应用于：商场、超市、宾馆、体育馆、车间、机场、医院、食品仓库、洁净工程等场所。由于具有环保、节能、安全、不燃、隔音、美观、清洁等多种优越性能，将是传统通风管道材料的理想的更新换代产品。

铝箔复合酚醛泡沫板材制作的风管具有如下的特点：

- 1、隔热保温：导热系数极低，明显减低建筑物的能源消耗。保温材料的使用厚度使建筑物室内的有效面积得以直接增加。
- 2、防潮：闭孔式酚醛泡沫保温建材，因其密闭式蜂巢结构的特点，不吸水且可有效地防止水蒸气的渗透，不会因水而腐蚀变性。
- 3、不燃a级：酚醛泡沫在明火燃烧条件下，表面形成结构碳有效地阻止了火焰的漫延，保护了泡沫体内结构；燃烧时无滴落物、无卷曲、无融化现象，其氧指数高达50%。
- 4、抗老化清洁：酚醛泡沫长期暴露在阳光下，无明显老化现象。酚醛泡沫的抗老化系数十年为零，设计使用年限为五十年，因此使用年限可与建筑物同寿。
- 5、化学、生物抗性：除能被强碱、强碱腐蚀外，几乎能在所有的无机酸、有机酸及盐类的环境条件下使用而不被腐蚀。亦有抗油、防溶剂、霉菌和化学品腐蚀功效，且防虫蛀。酚醛泡沫的耐候性极强。
- 6、隔音：酚醛树脂经开孔式发泡工艺，形成的开孔式酚醛泡沫具有良好的吸音功能。酚醛树脂经闭孔式发泡工艺，形成的闭孔式蜂巢结构的酚醛泡沫具有良好的隔音效果。
- 7、绿色环保：酚醛泡沫在发泡固化时采用无氟发泡，符合了国家的环保要求，并且酚醛树脂的原料也是达到国际环保认证标准；酚醛泡沫的边角废料可进行二次加工利用，解决了废料处理难的问题；
- 8、制作安装简便快捷：改具有极其简单的工艺，十倍于镀锌铁皮风管的制作安装功效。其极低的比重，直接有效的降低了建筑结构的承重，明显降低了建筑成本。

复合风管广泛应用于酒店、宾馆、商场、写字楼、会所、工业厂房、食品加工、机械制造、购物中心等；

本产品的产地是SH，品牌是SHM，型号是3000\*1200\*20MM，电机功率是11，应用场所是通风系统，电压是11