

伸缩管 钢丝伸缩管 通风伸缩管 白色钢丝伸缩管

产品名称	伸缩管 钢丝伸缩管 通风伸缩管 白色钢丝伸缩管
公司名称	磐安县洲达塑料软管厂
价格	面议
规格参数	材质:PP 用途:吸尘, 风管 厂家(产地):磐安洲达
公司地址	中国 浙江 金华 婺城区 白龙桥怡村怡虹路9号
联系电话	86 0579 84792088

产品详情

伸缩管产品图片

伸缩管产品介绍

pp钢丝伸缩管

材料：pp

特征：环保全原料pp，里面和外面均是螺旋形，外形光滑有光泽，柔韧性很好，具有耐磨损耐低寒的特性

用途：1.室内的吸气，排气用空调装置；

2.纺织机通风管；

3.土木机、金属打磨加工机器的集、吸尘管、各种工业用吸尘器管；

4.船用充气泵管，气筒管；

5.煤矿、矿山的坑内送气、排气、排水管；

6.各种工地施工用吸水、排水、排气、排尘；

7.各种机械通风排气管；

8.电线电缆护套管；

9.农业灌溉排水管；

规格：可做50-200mm，长度有1-10米，颜色和各種规格可按客户要求生产

产品特性

缠绕管，螺旋缠绕管，塑料加强筋缠绕管及钢丝缠绕管广泛用于水泵、气管、吸尘汽、洗衣机进排水管、用于通水、通风、通气农业灌溉等。各种规格、长度、颜色都可以按客户的要求生产

优良的耐化学性：耐常见酸碱及有机溶剂腐蚀，不被一般污水、废水中的化学药品

腐蚀，不因土壤中的有机物质腐烂而腐蚀。

1.高抗冲击性能：抗冲击，耐外压性能强；

2.良好耐候性能，管材通常为黑色，可有效吸收阳光中的紫外线，能承受存放及

使用过程中太阳的直晒。

3.出色的温度适应性，管材在-40oc-60oc环境中可正常操作使用。施工受季节、气温

等外界的影响小。

4.优越的排水流通性和耐磨性，内壁光滑，摩擦阻力小，排水速度快，通水速度快，

通水性能力强。

5.经济性：材料价位低，更换费用低。

6.环境影响：本材料是无毒性原料，对环境无害，应用范围广泛。

塑料相关知识介绍（四）

pa尼龙软管（pa）,采用进口改性原料制成，是波纹管种的高新产品，高韧性，高抗冲，弯曲性能好，高耐温，表面光亮，耐摩擦、耐化学腐蚀、阻燃、电气绝缘性>200m，不含卤素环保阻燃，广泛应用于汽车线束、电子、机械线束等领域。

塑料波纹管（pa、pe、pp），广泛用于机床机械及电箱控制柜的走线联接，并有塑料快速接头配套。产品规格有ad7.0、ad10.0、ad13.0、ad15.8、ad21.2、ad25.0、ad28.5、ad34.5、ad42.5、ad54.5，颜色黑灰及本色等，产品美观、轻便、耐用，广泛应用于汽车线束、电子、机械线束等领域，取代了原来的pvc及金属护套产品,成为市场上用途广泛的线束护套产品。

产品推荐

公司所在地

联系方式

联系地址：磐安县尖山镇大圆村

联系电话：0579 - 84792088 1390589795013867993190

传 真：0579 - 84792909

客服qq：1527951781

阿里旺旺：palihua

公司简介

磐安洲达塑料软管厂，本厂主营：波纹管,缠绕管,医用软管，保温管,洗衣机进出水管,电线套管,塑料软管,pvc透明硬管,pvc透明软管,pe管,塑料管,塑料波纹管,伸缩管,排风管,排水管,面盆下水管,厨房水槽下水管,pe线束波纹管,保温管,pvc加筋缠绕管，abs注塑等塑胶产品。（可按客户要求生产）

本产品的材质是PP，用途是吸尘，风管，厂家(产地)是磐安洲达，公称外径是77（mm），壁厚是5（mm），长度是10（m）