

换气设备用伸缩胶管，管道连接用橡胶伸缩软管耐老化、伸缩性好。

产品名称	换气设备用伸缩胶管，管道连接用橡胶伸缩软管耐老化、伸缩性好。
公司名称	景县亿源橡胶制品厂
价格	面议
规格参数	材质:天然橡胶 用途:设备吸排废气、废水、烟灰。 厂家(产地):河北景县
公司地址	河北景县梁集开发区
联系电话	86 0318 4233361 15531818535

产品详情

一、橡胶伸缩管结构：

伸缩胶管由耐磨、耐高温的合成橡胶内胶层、帘子线缠绕增强层、螺旋钢丝骨架层和外胶层组成

二、橡胶伸缩管用途：

伸缩胶管适用于空调装置或其他发动机通风换气，以及净化设备抽吸粉尘、废气、灰屑等

三、橡胶伸缩管特点：

惠通公司生产的伸缩胶管具有管壁薄厚适度、管体轻便柔软、伸缩量大、适于弯曲、管体耐磨耐高温，经久耐用等特点。

四、伸缩胶管典型参考数据

内径(mm)		夹布层数(尺寸层)	螺旋钢丝直 径(mm)	管接头长度(mm)		胶管长度	
公称尺寸	公差			尺寸	公差		
38	1.2	2 3	2.0	75	10	10	150
51	1.2	3 4	2.6	100	15	10	150
64	1.5	3 4	2.6	100	15	10	150
76	1.5	4 5	2.6	100	15	10	150

89	1.5	4 5	3.2	100	15	10	150
102	2.0	4 5	3.2	125	20	10	150
127	2.0	5 6	3.2	125	20	10	150
152	2.0	5 6	4.0	150	20	10	150
203	2.5	6 7	5.0	200	25	10	150
254	2.5	7 8	5.0	200	25	10	150
305	2.5	7 8	5.0	250	25	10	150

未标尺寸请联系：1531818535 0318-4233361

本产品的材质是天然橡胶，用途是设备吸排废气、废水、烟灰。，厂家(产地)是河北景县，公称外径是100----900MM（mm），壁厚是10----20MM（mm），长度是20（m）