

穿线管批发，耐压强度高 永星

产品名称	穿线管批发，耐压强度高 永星
公司名称	北京国通盛业建材有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:永星 型号:客户需要 规格:16*1.2
公司地址	北京市通州区台湖镇孟庄村445号
联系电话	13701270172

产品详情

穿线管批发，耐压强度高，使用范围用于室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所。也可在潮湿的场所使用。不得在特别潮湿，有酸、碱、盐腐蚀和有爆炸危险的场所使用。使用环境温度为-15 ~ +40 。穿线管优良的机械性能。优良的抗腐蚀性能，穿线管耐压强度高、工作压力超过2.5mpa。穿线管表面光滑、流体阻力小，不结垢、不宜滋生微生物。热膨胀系数小，不收缩变形。传统的安装连接方式。穿线管环氧涂塑层更有效的解决了输水、埋地和酸、碱、盐对金属管道的腐蚀，使用年限可达50年以上。

安装注意事项

电线埋墙必需穿线管，一般可选的pvc穿线管/pe穿线管：价格实惠，可弯曲，绝缘性能好。其实一般家庭选择pvc穿线管/pe穿线管就非常不错了，只是要选择结实的，简单方法就是用脚踩一下，不会被踩瘪的就是好的。最后提醒一下：无论使用哪种穿线管，电线在管内都不能有接头。

电路改造应避免死线：再好的电路质量，也难保以后会出现故障，需要更换线路，这个时候，埋墙的电线能够方便的拽出更换就显得非常重要，所以在电改施工中要避免造成日后无法拽动的“死线”：

- 1、当然最重要的是要使用穿线管埋线。

2、电路走线应该把握“两端间最近距离走线”，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。

3、一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动。

4、线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

5、管径小于25的pvc穿线管拐弯应用弯管器，不能加弯头拐弯，直角死弯往往会造成死线

本产品的品牌是永星，型号是客户需要，规格是16*1.2，内径是16（mm），外径是16（mm），材质是镀锌，工艺是快速原型，适用范围是室内正常环境和在高温、多尘、有震动及有火灾危险的场所