EPS-A型光电纠偏传感器 光电眼 光电纠偏控制系统 光电纠偏仪

产品名称	EPS-A型光电纠偏传感器 光电眼 光电纠偏控制系统 光电纠偏仪
公司名称	武汉楚鹰科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:楚鹰科技 型号:EPS-A
公司地址	中国 湖北 武汉市 武汉市洪山区珞狮南路517号明泽半岛D-011室
联系电话	86 027 52237456 18062152263

产品详情

全自动光电纠偏系统包括如下配置：

楚鹰科技epc-100纠偏控制器一台

楚鹰科技eps-b槽型光电一只或楚鹰科技eps-a光电眼一只

epd-102型同步电机执行机构一套

产品用途:单电眼跟边、跟线、双电眼跟两边，电动纠偏执行器广泛应用于封切机放料纠偏架，对折机放料，分条机设备等。

1、产品说明同轴反射式、单圈可调光电检测开关，具有反极性保护、短路保护，任意接错线保护、防潮防尘。2、规格型号

型号	光源	引出线	型号	光源	引出线
tr22	红色	四芯	tr2	红色	三芯
tg22	绿色	四芯	tg2	绿色	三芯
t22	红绿	四芯	t2	红绿	三芯
tb22	绿蓝	四芯	tb2	绿蓝	三芯
tw22	绿白	四芯	tw2	绿白	三芯

3、技术参数

检测方式	同轴反射式	检测距离	10mm±2mm
供电电压	dc10v-30v±10% 波纹＜10%	消耗电流	＜45ma
光源色谱	红 绿 蓝 白	光点	φ0.5~φ1.5
检测角度	光线与被测物表面垂直，偏差≤±15°	响应时间	0.0~1.0ms
输出方式	亮动、暗动可选	输出指示	红色led
输出电压	高电平≤1.5v 低电平≤1.2v	带载电流	≤200ma
灵敏度	单圈可调	抗环境光	白炽灯＜3000lx 太阳光＜100
环境温度	操作-15℃~65℃保存-25℃~80℃	引出线	φ5.4pvc四芯护套屏蔽电缆标长2m
防护等级	ip67（防潮防尘）	重量	≈300g
电路保护	电压：反极性保护 输出：短路保护 具有任意接错线保护		
电流保护	负载电流大于200ma时开关自动跳开，小于200ma时信号又自动回复		

4、输出回路图5、外形尺寸6、注意事项

1）、通电前务必检查所有可用电源是否符合要求dc10v-30v±10%，最高不能查过40v，否则有可能损坏光电开关。

2）、为保证高精度、稳定的检测，要保证做到两点：意思检测距离符合各型号的额定检测距离，如检测距离为12mm的，在安装时就必须使检测距离为12mm，这样能使开关有上下4mm的防振动区就将大大缩小；二是严格按操作步骤调节灵敏度，且每换不同包装纸就应重新调节一次。

3）、安装时应方志强光直射进入光学镜头，应采取适当的避光措施。

4）、工作环境的温度、湿度、振动，冲击以及其他有腐蚀性气体，均可能影响光电开关的工作，请注意尽量排除这些因素的影响。

5）、平时注意保护光学镜头的清洁，安装时尽量避免镜头竖直朝上，避免灰尘。

邮费说明

1.本公司默认快递为韵达快递。由于中国地域辽阔，顾客分布广泛，很难统一运费，故本店所标运费只是参考价格，请顾客给予理解，实际运费请和店主联系，拍下后请通知我们修改运费。

2.除非特殊规格产品拍下都可当天发货。若需其它快递，请拍前提前说明谢谢！

3.为避免交易纠纷，请在快递人员在场的情况下，拆开包装检查商品，确认无误后再签收，请本人亲自签收，要是包装破损，商品欠缺，请拒绝签收，并及时联系客服人员。朋友代收，家人代收，门房代收，前台代收等，发生事故如商品欠缺等，本店概不负责，敬请原谅！

4.如果因快递慢了而给中评、差评本人不欢迎此类买家，请绕道哦！谢谢!

本产品的加工定制是否，品牌是楚鹰科技，型号是EPS-

A，参数是同轴反射式，类型是纠偏传感器，售后服务是一年保修