

秀仕减速齿轮箱4GN|5GN|5GU|6GN|6GU|5GS齿轮箱减速器

产品名称	秀仕减速齿轮箱4GN 5GN 5GU 6GN 6GU 5GS齿轮箱减速器
公司名称	温岭市秀仕机电有限公司
价格	面议
规格参数	标准编号:4GN,5GN,5GU,6GN,6GU,5GS 品牌:秀仕 型号:4GN,5GN,5GU,6GN,6GU,5GS
公司地址	中国浙江温岭市城西街道工业区
联系电话	0576-86227280 15906869048

产品详情

小型调速电机特点：（分调速型和定速型） 功率：25w、40w、60w、90w 120w 140w 180w 200w 250w
减速比：3k-400k 电压:220v,380v 调速马达：配合速度控制器可调速范围广：90-1400rpm，内部备有转速传感器，实行反馈控制，因此电源频率有变化，其规定转数决无变化。 单相感应马达：可连续运转使用电容器式感应马达,高功率低噪音。 可逆式马达：具有瞬间转换正反转功能几乎不会发生超程现象。因采用平衡绕线方式并内装简易制动机构。能够瞬时间转换正转、反转。电磁刹车马达：能短时间内刹车，在无负载时起程为2~4转内刹车，发挥安全的刹车性能 广泛用于：精密的输送、提升、印刷、包装、医疗、食品、电子、影视设备等自动化和半自动化设备中作传动之用。具有低噪音、低能耗、高精度、高效率的优点。欢迎广大客户订购联系手机：15381808631 杨先生 商业qq：1095581684产品优点：1.我们的减速电机的齿轮是加厚的，这样能延长减速电机的使用寿命。注意事项：1.按正确的方法接线2.电机不宜长时间空载运行或超负荷低速运行及堵转，以免温升过高3.电机测速机引出线不可用力拖拉，以免拉断内部线圈4.已装配好的齿轮减速器不要随便拆装，以免灰尘进入或齿轮啮合不好产生噪音5.电机和齿轮减速器的出轴与负载连接时不能重力敲打、挤压，以免造成内部变形走位，产生严重噪声或卡死现象

产品工作环境：电动机的调速范围宽广，调速特性平滑；工作环境要求：海拔≤2500m；环境温度：-20—+60 ；相对湿度<90%。贮存环境要求:空气湿度：-5 —+35 ；相对湿度<70%；通风良好，不带有腐蚀气体【关于价格】我们是厂家网络直销，所以我们价格有优势、服务有保障！减速电机我们是保修一年，请亲们不要拿无保修的及二手的其他厂家产品和我们比价格。

本产品的标准编号是4GN,5GN,5GU,6GN,6GU,5GS，品牌是秀仕，型号是4GN,5GN,5GU,6GN,6GU,5GS，齿轮箱类型是减速齿轮箱，材质是铝质，适用范围是电机，传动比是3-400，最大功率是250W（w），是否进口是否