

绷网机，链条式绷网机，丝网制版绷网机，丝网绷网机

产品名称	绷网机，链条式绷网机，丝网制版绷网机，丝网绷网机
公司名称	佛山市顺德区胜海五金制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:链条式 品牌:胜海
公司地址	佛山市顺德区容桂高黎居委会高黎工业区朝光路3号首层之十三
联系电话	18928672288

产品详情

本网站所有产品均不支持网上订购，价格因材料人工可能与标价稍有出入，请来电或qq网页咨询，谢谢！

给您带来的不便在此向您致歉。

一、概述

机械式拉网机均采用手动拉网，汽动顶网，是大型网版和批量制版的理想机械。我公司生产的拉网机做工精美，质量过硬，远销全国各地，深受广大使用者的好评。

本机分为三大类，不带减力装置拉网机、带减力装置拉网机、涡轮蜗杆式拉网机。不带减力装置拉网机，使用链轮，链条，丝杆，根据链传动、丝杆传动原理，可按照网纱和铝框的大小自由收缩和扩大。带减力装置拉网机是在不带减力装置拉网机的基础上加装减力装置，拉网更轻松，绷网张力更大，网纱受力更均匀。涡轮蜗杆式拉网机采用铝壳减速箱，齿轮，齿条，可以非常轻松地达到较大的牛顿力。

拉网机的拉网夹头分为三种，双臂铝夹头、单臂铝夹头和钢夹头。

二、拉网机基本操作方法

- 1、使用前检查夹网钳口是否夹紧，防止拉网时网纱退出，如松动，要先拧紧夹钳螺丝。
- 2、布网时4个对角夹头分布均衡，网纱夹紧后4个对角网纱要放松。

- 3、拉网时一般先拉纵向，后拉横向，要分三次拉，一拉一松。
- 4、网框应先粘胶，待胶有点干燥后再拉网和顶网，顶网气压不要超过0.2mpa。
- 5、拉网时如布网不均，导致拉力不平衡，可把夹头放松，让网纱有松动，退出后夹紧可以达到平衡的目的。
- 6、汽缸顶网，网框高度比网高出20毫米，这样能使胶贴得更紧。

本产品的加工定制是是，类型是链条式，品牌是胜海，型号是SH1012，外形尺寸是1000*1200（mm），工作气压是0.75（Mpa），功率是3（kw），重量是250（kg），电源是220V