

全自动一出二吹瓶机 一出二全自动吹瓶机 pet瓶吹瓶机

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 全自动一出二吹瓶机 一出二全自动吹瓶机 pet瓶吹瓶机 |
| 公司名称 | 上海虹齐机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:虹齐 型号:HQ2-0.8L-3500 种类:塑料吹瓶机 |
| 公司地址 | 上海嘉定区南翔镇嘉好路1408号 |
| 联系电话 | 15057665966 18221376864 |

产品详情

一、产品简介

hq系列吹瓶机是一种两步法全自动拉伸吹瓶设备。它适用于制造以pet为原料的塑料瓶，广泛应用于制造碳酸饮料瓶、矿泉水瓶、油瓶、医药用瓶、化妆品瓶、加附件可生产大口径瓶及热灌装瓶等。

机型：全自动一出二 型号：hq2-0.8l-3500 产量：3000-3300瓶/小时

瓶型：pet高温瓶 容量： 0.8l 模腔：2模

1、采用日本三菱或西门子电脑控制系统，操作稳定性高，快速，性能稳定2、采用红外线灯管加温，穿透力强，瓶坯自转受热，均匀，快速可靠3、自动稳压，自动调温，气缸均用亚德客，smc，festool/派克parker吹气阀4、每个机械动作都有安全自锁装置，出现故障时并自动报警，程序将自动切换到安全状态5、各动作由气源驱动，无污染，噪音低等优点6、采用独特的吹气系统，自主设计，产品质量更高7、采用双曲臂连杆锁模，锁模力大等优8、生产工艺流程全部自动化完成，具有投资省、效率高、操作方便、维修简单、安全等优点9、输送自动送瓶胚

二、技术参数

hq系列二步法全自动直线吹瓶机技术参数

| 项目 | unit | csd-ab2-2l | csd-ab3-1.25l | csd-ab4-2l | csd-ab5-1.25l | csd-ab6-1.5 | csd-ab7-1.25l | csd-ab8-1.5l | csd-ab2-5l |
|------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| 生产能力 | 极限产量 (500) pcs/h 瓶口 28-30mm | 3130瓶/小时(2.3秒/周) | 4500瓶/小时(2.4秒/周) | 6000瓶/小时(2.4秒/周) | 7200瓶/小时(2.5秒/周) | 8000瓶/小时(2.7秒/周) | 8670瓶/小时(2.9秒/周) | 9000瓶/小时(3.2秒/周) | |
| | 建议正常生产产量 | 2800-3000瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重17克, 壁厚2.3mm 2000-2250瓶/小时基于1500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重42克, 壁厚 | 4000-4150瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重17克, 壁厚2.3mm 3500-3900瓶/小时基于1000ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重28克, 壁厚 | 5140-5550瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重17克, 壁厚2.3mm 3500-3900瓶/小时基于1000ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重42克, 壁厚 | 6200-6660瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重17克, 壁厚2.3mm 5400-5800瓶/小时基于1000ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重28克, 壁厚 | 7200-7450瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重17克, 壁厚2.3mm 5400-6000瓶/小时基于1500ml瓶, 瓶坯口径 28-30mm 瓶坯重42克, 壁厚 | 7870-8130瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28 | 8000-8400瓶/小时基于500ml瓶, 瓶坯口径 28 | 14000-16000瓶/小时基于5l瓶, 瓶坯口径 45mm |

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-----|-------|-----|-------|--|---|------------|
| | | 3.3mm | 3mm | 3.3mm | 3mm | 3.3mm | -30mm 瓶坯重17克 ，壁厚2.3mm 7630-7870 瓶/小时 基于1000ml 瓶 ，瓶坯口径28-30mm 瓶坯重28克 ，壁厚3m | -30mm 瓶坯重17克 ，壁厚2.3mm 6700-7200 瓶/小时 基于1000ml 瓶 ，瓶坯口径28-30mm 瓶坯重42克 ，壁厚3.3 | 瓶坯重93-120克 |
|--|--|-------|-----|-------|-----|-------|--|---|------------|

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | | | | m | m | |
| | | | | | | | | m | |
| 成型工位 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 |
| 适合材料 | | pet | pet | pet | pet | pet | pet | pet | pet |
| 制品口径 | (mm) | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 15-30 | 40-60 |
| 模板有效面积 | mm | 450x380 | 450x380 | 500x380 | 500x380 | 620x380 | 620x380 | 800x420 | 500x380 |
| 最大模厚 | mm | 250 | 250 | 250 | 270 | 270 | 300 | 300 | 300 |
| 最小模厚 | mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 210 |
| 开模行程 | mm | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | 120 | 160 | 220 |
| 拉伸行程 | mm | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 工作气压 | mpa | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 |
| 吹塑气压 | mpa | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 | 2.6-3.0 |
| 吹瓶机功率 | kw | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| | a | 7.5 | 7.5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| 吹瓶机重量 | t | 3 | 3 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 |
| 吹瓶机尺寸 | lxwxh | 2.85x1.85x1.9 | 2.85x1.85x1.9 | 4.5x2.1x1.9 | 4.6x2.1x1.9 | 4.6x2.1x1.9 | 5.1x2.1 | 6.0x2.1 | 3.4x1.1 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|-----------|---------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | (m) | | | | | | 25x1.9 | 25x1.9 | 85x1.85 |
| 加热器 额定功率 | kw | 86 | 84 | 151 | 168 | 168 | 160 | 172 | 86 |
| | a | 130 | 126 | 226 | 252 | 252 | 240 | 260 | 128 |
| 实际耗电功率 | kw(500ml) | 约31 | 约30 | 约50 | 约60 | 约60 | 约70 | 约85 | 约50 |
| 输坯机 外型尺寸 | lxwxh(m) | 2.2x1.8x2.6 | 2.2x1.8x2.6 | 2.2x2x2.7 | 2.2x3.5x3.5 | 2.2x3.5x3.5 | 2.2x4x3.5 | 2.2x4x3.5 | 2.2x4x3.8 |
| 运输机 重量 | kg | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 285 | 285 | 250 |
| 高压空 压机组 | 功率 | kw | 18.5x2 | 18.5x3 | 18.5x3 | 18.5x7 | 18.5x7 | 18.5x6 | 18.5x8 |
| | 压力 | m pa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| | 排气量 | m ³ /min | 3 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 8 | 12 |
| 低压空 压机 | 功率 | kw | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | 压力 | m pa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
| | 排气量 | m ³ /min | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 高压 | 储气 | m ³ | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6x2 | 0.6x2 | 0.6x6 | 0.6x6 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 储气罐 | 量 | | | | | | | 2 | 2 | 2 |
| | 压力 | m pa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 冷水机 | 制冷能力 | kc al/hr | 35200 | 35200 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 49800 | 35200 |
| | 压缩机 | hp | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 冷冻干燥机 | 排气量 | m ³ /min | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 3 |
| | 压力 | m pa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 后置冷却机 | 排气量 | m ³ /min | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 3 |
| | 压力 | m pa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 过滤器除油过滤器除味过滤器 | 排气量 | m ³ /min | 3 | 4 | 4.5 | 9 | 9 | 8 | 12 | 3 |
| | 压力 | m pa | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

三、产品图片

四、联系方式

联系人:肖经理

电话:18221376864

电话:0086-21-69956603

传真:0086-21-69953303

e-mail:2295908019@qq.com

website:www.shanghaihongqi.com

地址:上海市嘉定区南翔镇高科技工业区嘉好路1408号

本产品的品牌是虹齐，型号是HQ2-0.8L-3500，种类是塑料吹瓶机，适用原料是PC,pet，产品别名是吹瓶机，产品用途是吹瓶，生产能力是3000-3300（kg/h），外形尺寸是2250*1450*2000（mm），模架数量是2，售后服务是保修一年