

馨源6号 板材家具除异味 装修去甲醛产品 除味剂 清除甲醛喷剂

产品名称	馨源6号 板材家具除异味 装修去甲醛产品 除味剂 清除甲醛喷剂
公司名称	上海晴浔环保科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 单件净重:3000 (ml) 保质期:12 (个月)
公司地址	上海市奉贤区南桥镇南奉公路8589号1幢1674室
联系电话	02137596955 15300682611

产品详情

组成：由渗透剂、主反应剂、触媒、树脂、吸附剂、去离子水组成的无色液体。

用途：○ 清除地板和办公家具中释放出的游离甲醛。○
提高浸渍胶膜纸中羟甲基和醚键的键能，防止老化断裂释放出甲醛。○
成份中还包括木精油、天然树脂等成份，同时具有对油漆进行修复、保护的功能。○
用于清除地板中存在的游离甲醛，并对地板进行维护保养。○
清除浸渍胶膜纸饰面人造板释放出的游离甲醛。

使用方法：○ 使用打磨机的方法，将甲醛清除触媒均匀涂在地板和家具外表面。○
使用软布，将甲醛清除触媒均匀擦涂在地板和家具外表面。○
使用喷枪，将甲醛清除触媒均匀喷在地板和家具外表面，并使用软布擦涂均匀。○ 涂刷量：
4-5毫升/平方米(每瓶300毫升，一次可以擦涂60平米左右，剩余的下次再用吧！每季度重复保养一次)。

施工过程：○ 对被喷涂面进行清洁处理，去掉油污及灰尘等；○ 采用注射器对缝隙进行注射；○

喷涂sdcm-4；o

辅助干燥：施工结束后，使用风扇、或空调加热的方式，加速被喷涂面水分蒸发，使其尽快干燥；o

保洁：使用软纸或纱布仔细擦干净地面及家具表面、墙面进行保洁。

使用注意事项：o 每次每平方米的喷涂量不大于5克。o

高温高湿条件下，甲醛从基材中的释放速度加大，应适当增大甲醛清除触媒的喷涂量。

店主提示：a、喷剂类产品属于化学制剂，部分高档家具、白色家具、墙体表面喷涂前，应在隐蔽区域局部测试，观察24小时，没有变色变形等现象后，再大面积使用；b、金属、陶瓷、玻璃等非污染源，不要喷涂；c、对需要防护的区域进行遮盖；d、清除剂虽然高效，但施工相对麻烦，需“对症、到位、到量”，才能有效。

装修治理看起来很复杂，实际您只需要明白产品的功能和适用范围，然后找对污染源，药剂用量足够，就ok了：

1、产品按功能分2类，一类是除苯除味的，另一类除醛的；

2、按适用的范围又分3类，a、表面污染浅度清除；b、板材内深度污染清除；c、游离污染清除。

一、准备工作：1、除尘和拆卸家具（抽屉等可拆物品，只要能拆，尽量都拆开施工）。

2、注意对需要防护的区域进行遮盖。

二、治理方案：

纤维制品：窗帘、沙发、床垫、皮革等

窗帘：将异味清除触媒馨源bg或馨源tvoc摇晃均匀，每平米使用10ml。

皮革：使用喷枪，将异味清除触媒bg均匀喷在皮革表面。喷涂量为8-12毫升/平方米。干透后可以喷涂第二遍，气味较大时加重喷涂次数。

地毯：使用喷枪，将异味清除触媒bg均匀喷在地毯内表。地毯表面喷涂量为15-20毫升/平方米；为了使药剂更好的渗透到底部，充分发挥作用需在喷?悬 林笈缤看烤凰?30毫升/平方米。

沙发：拉开沙发下部的拉链，或取下沙发下部的保护布；在人造板骨架和填充材料上喷涂甲醛清除触媒馨源6号，单人沙发使用100ml左右，三人沙发使用300ml左右；用异味清除触媒馨源bg，对布艺进行喷涂处理，每平米布艺喷涂15-20ml。

床垫：异味较重时，用异味清除触媒馨源bg对布艺进行喷涂处理，每平米布艺喷涂15-20ml。无异味时粘贴甲醛清除膜，按照1：3的比例粘贴。

墙面：墙面使用喷枪，将馨源tvoc均匀喷在有可能散发有机挥发物的污染源表面。喷涂量为20-25毫升/平方米。

壁纸：每平米喷涂15-20ml馨源5号催化剂，基本干燥后在喷涂20-30ml馨源bg；

薄木制品：踢脚线、门、家具等，主要用6号，喷涂范围是木制品表面，家具外部精细油漆面使用bg??

地板：强化复合地板使用馨源4号（地板除醛保养剂），用布粘上药剂擦拭地板，用量为：10-15毫升/平方米。地板下有细木工板等人造板，沿着地板之间的缝隙使用注射器注射甲醛清除触媒馨源-5号。

楼梯：所有楼梯表面先用甲醛清除剂6号使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面。涂刷量：为20-25毫升/平方米。厚度大于8毫米的人造板，涂刷量适当增大，应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

踢脚线：将踢脚线撬开1厘米的缝，每延长米喷涂30ml左右的馨源6号；如果踢脚线不好撬开，在踢脚上高度50cm范围的墙面内喷涂馨源6号，每平米20-5ml，分两次喷涂，间隔2小时以上（充分干燥）。

门：表面用甲醛清除剂6号，使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面。涂刷量：为20-25毫升/平方米。应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

门框：表面用甲醛清除剂6号使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面，涂刷量：为20-25毫升/平方米。应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

窗框：表面先用甲醛清除剂6号使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面或使用喷枪，涂刷量：为20-25毫升/平方米。应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

餐桌：表面先用甲醛清除剂6号使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面。涂刷量：为20-25毫升/平方米。应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

餐椅：同上，根据污染情况可以适当增加或是减少喷涂变数。

实木家具：所有家具表面先用甲醛清除剂6号使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在甲醛释放源的表面。涂刷量：为20-25毫升/平方米。厚度大于8毫米的人造板，涂刷量适当增大，应涂刷2次，间隔时间为2-3小时。

吊顶：先除尘，按每平米吊顶使用10ml计算需使用的馨源tvoc药液量，将其倒入容器中并加入30%左右的纯净水搅拌均匀；将配置好的溶液倒入喷枪罐中，按每平米喷涂13mg左右喷涂；喷涂条件：喷枪口径0.8~1.5mm，压缩空气压力0.3~0.4mpa，喷涂喷嘴距喷涂对象表面距离20~30cm均匀喷涂；

厚板材制品：自做家具、柜子、复合家具

复合材料家具：以刨花板或中密度纤维板为基材，表面使用脲醛树脂或乳白胶粘贴薄切微薄木或木纹纸，锯切成家具部件，打磨、染色、涂刷底漆和面漆，组装成家具。治理方法：2份主反应剂加入1份催化剂，搅拌均匀使用。用于清除家具中漆的异味，仅使用催化剂即可；使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在人造板内表面；涂刷量：20-25毫升/平方米，高温高湿条件，甲醛从基材中的释放速度加大，应适当增大甲醛清除触媒的喷涂量。自做家具：使用时2份主反应剂加入1份催化剂，搅拌均匀使用。使用辊涂或排笔等刷子，将甲醛清除触媒均匀涂在人造板内表面；涂刷量：15-20毫升/平方米。

三、注意事项：

- 1、雨天或湿度大于80%时不要施工，施工过程中不要开窗或打开空调，施工结束1小时后打开门窗通风，降低室内湿度；施工后一周，每周开启门窗，使室内能够补充一定新空气；
- 2、药剂使用前摇晃，使药剂混合均匀；

- 3、施工过程中药剂产生流动痕迹，随时使用毛巾擦掉；
- 4、金属表面，施工完毕后再使用软布或纸擦干净。
- 5、高温高湿条件下，甲醛从基材中的释放速度加大，应适当增大甲醛清除触媒的喷涂量。
- 6、馨源5号双组分，现用现配，配制好的药剂储存期不要超过4小时。
- 7、产品与游离甲醛发生反应固化后形成非常牢固的树脂，施工时滴到家具或其他物品表面，及时使用湿毛巾擦掉。每次每平方米的喷涂量不大于5克。

四、重要提示：

- 1、白色实木：类似实木其他家具的处理方法。不同之处在于提前12小时做喷涂实验，保证家具不变色（建议精细家具外部施工，都要进行局部测试，以避免不良现象发生）。
- 2、用bg处理家具表面，如玻璃或其他物体有沾到药剂的应及时处理；注意使用量的掌握，量大会造成雾大的感觉。
- 3、家具精细外部、表面白色部位等只能使用馨源bg喷涂。
- 4、所有板材，在首期刷涂馨源6号和5号后，都喷1-2遍馨源bg除味。5、裸露的板材要多刷涂1-2遍，如：顶部、背部、接缝、螺丝缝等。6、喷刷药剂后，表面有部分残留，只要不影响使用，尽量不擦掉；但有的残留有异味，在喷刷7天后，异味仍然存在，就需要用湿毛巾擦掉。

用量计算中的“面积”是指家具板材、油漆面、地毯、布艺等的表面积，与占地面积无关，如：衣柜的污染源表面积应该包括：1、外表面的前部、顶部、背部、底部四部分；2、内表面的前、后、左、右、上、下部分。

喷剂成功治理三要素：对症下药、喷涂药水准确覆盖污染源、用量足够。

本产品的加工定制是否，单件净重是3000（ml），保质期是12（个月）