

# YZM-H微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机

产品名称	YZM-H微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机
公司名称	献县沃得数控机械设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:沃得 型号:YZM-H
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇寨子村
联系电话	86-03174653112 13932761680

## 产品详情

<p>详细说明:</p> <p>yzm-h微机控制电气伺服沥青混合料万能试验机主要特点： 本系统是根据《公路沥青及沥青混合料试验规程jtj052-2000》，并依据有关科研院所的要求开发的。采用了进口伺服电机传动和控制技术、电子技术、计算机数据处理技术、制冷技术，利用各种传感器和夹具可进行以下试验： 1、单轴拉伸强度和蠕变试验 2、单轴拉伸应力松弛试验 3、小梁弯曲强度和蠕变试验 4、（冻融）劈裂强度和蠕变试验 5、三轴剪切试验 6、马歇尔稳定度试验 7、单轴（棱柱和圆柱）压缩和蠕变试验</p> <p>利用我公司生产的其它夹具，还可进行其它垂直向加载的力学指标试验。 系统由进口伺服电机驱动进行加卸载（无级调速），由传感器采集试验结果，整个试验过程在windows2000下由微机自动控制，是目前国内首创的多功能沥青混合料力学指标测试设备，可用于科研院所（校）的科研和生产试验。 二、主要技术指标 1、加载速度：0.005mm/min~50mm/min（无级调速） 2、最大加载：100kn 3、主机两柱有效空间：550mm，有效行程：450mm 4、主机尺寸（长×宽×高）：980mm×600mm×2090mm 5、环境箱内腔尺寸（长×宽×高）：450mm×400mm×600mm；温度范围：-35 ~160 6、功率： 5kw；电源：380v×50hz 7、容栅位移范围：0mm~1000mm；精度：0.003mm 8、压力传感器：100kn、50kn、2kn三种，精度：0.05%f.s.9、环境温度： 35 。10、相对湿度： 85%。11、仪器净重：700kg12、电源电压：380v 三相四线</p>
---

本产品的加工定制是是，品牌是沃得，型号是YZM-H，类型是数显式万能试验机，测量范围是100kN（kN），精度是0.003mm，调速范围是-35 ~160（mm/min）