

微机控制电液伺服万能试验机

产品名称	微机控制电液伺服万能试验机
公司名称	慈溪永汇检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永汇 型号:WA-1000KE
公司地址	浙江省慈溪市芦庵公路441-445号
联系电话	86-0574-63455100 400-008-7588 13386657588

产品详情

主要技术指标：

- 1、最大试验力：1000kn
- 2、有效测量范围：1 ~ 100(%) (10kn—1000kn)
- 3、测力示值准确度：优于示值的 ± 0.5 (%)
- 4、测力分辨率： $\pm 1/300000$ 全程内外不分档，且分辨率全程不变
- 5、位移示值准确度： ± 0.5 (%)
- 6、位移测量分辨力：0.001 (mm)
- 7、变形测量精度： ± 0.5 (%)以内
- 8、变形分辨率： $\pm 1/300000$
- 9、应力速率范围：1mpa/s---60mpa/s
- 10、力控速率控制精度
速率 $< 0.005\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 2\%$ 以内；
速率 $0.005\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内；
- 11、应变速率范围：0.00025%fs—0.0025%fs

12、变形速率控制精度

速率 $< 0.05\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 2\%$ 以内；

速率 $0.05\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内；

13、恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%-100%fs；

14、恒力、恒变形、恒位移控制精度：

设定值 $10\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 0.5\%$ 以内；

设定值 $< 10\%fs$ 时，为设定值的 $\pm 1\%$ 以内；

15、活塞移动速度范围：0-80mm/min；

16、拉伸夹头间最大距离：600mm；

17、上下压板间最大距离：700mm

18、有效试验跨度：700mm

19、活塞最大行程：250mm；

20、圆试样夹持直径：20- 60mm

21、扁试样夹持厚度 \times 宽度：0-40mm \times 75mm

22、弯曲支座间距：100—600mm

23、弯曲支座宽度：140mm

24、上下压板尺寸：205 \times 205上下抗压板

25、剪切装置：10

26、弯曲压头厚度：r15

27、主机外形尺寸：1200 \times 850 \times 2600mm

28、控制台尺寸：580 \times 450 \times 1080mm

29、设备功率：380v/2.5kva

30、设备重量：约2750kg

本产品的加工定制是是，品牌是永汇，型号是WA-1000KE，类型是伺服万能试验机，测量范围是10-1000（kN），精度是 $\pm 2\%$ ，调速范围是0-80（mm/min），最大负荷是1000（kN），拉伸空间是700（mm）