

## 节距25.4塑料网带链、平格塑料网带、pom塑料网链

产品名称	节距25.4塑料网带链、平格塑料网带、pom塑料网链
公司名称	上海韩滩实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 材质:pom 是否标准件:标准件
公司地址	上海市奉贤区星火开发区莲塘路251号14幢30480室
联系电话	021-57681449 13262637007

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息型号：1000节距：25.4mm开孔率：32% 网格状材料：pp pom pa产品特点

1000型平格塑料网带节距25.4，厚度8.7mm，广泛用于轮胎、电池以及射频烘干机输送。可生产pp（聚丙烯）pom（聚甲醛）材料的网带，pom网带在高温下会释放有毒物质不可直接用于输送食品。

### 1000型塑料网带 产品尺寸参考

1000	节距	厚度	温度	拉力强度	反向转弯半径
塑料网带				1 2 3 4 5	
平格	25.4mm	8.7mm	-40至104	3一般	50mm

1000型塑料网带 宽度计算方法 以及 宽度推荐

n=1.2.3.4.5.....15w (宽度) =85mm\*n 举例：1020mm=85mm\*15

宽度推荐		170mm	
425mm	510mm	595mm	
850mm	935mm	1020mm	

1000型塑料网带 配套链轮

8齿圆孔

10齿方孔

12齿方孔

10齿方孔

齿数	方孔mm	圆孔mm	链轮外径mm
12齿	40x40	30	90
16齿	40x40	30	120
18齿	50x50	40	135
	40x40	30	
	50x50	40	
	60x60		

网带拼装现场

车间展示

## 购买须知

### 1、型号选择

需要确认网带节距（12.7mm 15.2mm 19.05mm 25.4mm 27.2mm 38.1mm 50.8mm 57.15mm）

### 2、开孔率选择

需要确认网带表面形状（平板 网格 圆孔 大孔 突肋 挡板 滚珠）

### 3、颜色选择

需要确认网带颜色（本色 白色 蓝色 灰色 咖啡色）

### 4、材料选择

需要确认网带材料（pp聚丙烯 pom聚甲醛 pa6尼龙）

### 5、温度选择

需要确认输送温度（常温 低温 高温110 高温150 高温200）

### 6、输送环境选择需要确认输送环境（食品级别 高强度输送 耐强酸碱）

### 7、物流公司选择

报价含佳吉物流费用，可改天地华宇 盛辉物流，德邦物流需要补价

### 8、关于报价网上报价只做参考，不做交易，欢迎来电询价，到厂参观可接送。

本产品的加工定制是是，材质是pom，是否标准件是标准件，是否进口是否，样品或现货是现货，品牌是Dupont/杜邦，型号是1000，形状是链板式网带，用途是速冻机网带，带宽是425（mm），拉力强度是强力，节距是25.4（mm），螺距是0（mm），网丝直径是0（mm），1是1