

信捷OP320-A 3.7寸文本显示器 信捷文本

产品名称	信捷OP320-A 3.7寸文本显示器 信捷文本
公司名称	深圳市亿飞达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:XINJE/信捷 型号:OP320-A
公司地址	深圳市龙华镇民治大道398号汇宝江大厦A501室
联系电话	86-075528169936 13715339017

产品详情

是否提供加工定制：	否	品牌：	信捷
型号：	op320-a	显示器尺寸：	3.7（寸）
显示器类型：	lcd	显示色彩：	黄绿
分辨率：	192*64	处理器：	8位
存储器：	64kb	输入方式：	键盘输入
输入电压：	dc24（v）	面板防护等级：	ip5
产品认证：	ce		

信捷文本显示器 op320-a大量现货！【原装正品】深圳亿飞达代理

文本显示器op320-a日均库存量200台！！！！

我司为信捷深圳一级代理,欢迎询价!op320/op320-a或op320-a-s, op320-s大量现货！量大价格有绝对优势！欢迎批发!!!

型号op320-a硬件规格 (hardware specifications)显示屏 4.3" stn 液晶屏分辨率 192 × 64 像素 (支持4行 × 12中文字符显示) lcm寿命 25 ± 2 、 65 ± 10%rh条件下50000小时以上亮度 60 c d/m?色彩 单色对比度 电位器调节背光灯 长寿命黄绿色ledcpu 8位处理器存储器 64kb flash r om 通信端口 com1: pc rs232 & plc rs485/422 & plc rs232功能按键 20个可自由定义 (含12个数字输入按键) 实时时钟 可选打印端口 无允许掉电 20ms以内一般规格 (general specifications)供电电源 12~24 vdc ± 10% <150ma 24vdc抗干扰测试 电压1500vp-p, 脉冲周期1us, 持续1s耐压测试 500 v ac 1分钟绝缘电阻 超过 10m 欧姆 500v dc 防震测试 10 ~ 25 hz (x、y、z方向 2g 30分钟)防护等级 ip65 (前面板) 工作环境温度 0 ~ 50 ° c 工作环境湿度 20 ~ 90 % rh (非冷凝)储存温度 -20 ° c ~70 ° c 外壳材料 工程塑料 abs + pc 外形尺寸 172 × 95 × 30mm显示尺寸 101 × 36 mm安装开孔尺寸 165 × 86 mm冷却

方式 自然风冷重量 0.3 kg

本产品的加工定制是否，品牌是XINJE/信捷，型号是OP320-A，显示器尺寸是3.7（寸），分辨率是192*64，处理器是8位