

铁质输送托辊,转动灵活,阻力小,安装方便

产品名称	铁质输送托辊,转动灵活,阻力小,安装方便
公司名称	洛阳海恩化工工贸有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:按需 规格:按需
公司地址	洛阳市高新技术开发区延光路火炬园B座301
联系电话	0379-62201957

产品详情

洛阳海恩是生产托辊的专业厂家。我公司产品广泛应用于露天粉尘较大，腐蚀性高的环境中，如矿山、电厂、钢厂、石料厂、水泥厂及焦化厂、洗选煤厂、盐厂、碱厂、化肥厂、码头等输送场所。洛阳海恩生产的托辊产品，经过多年的市场检验表明，全尼龙无油润滑托辊运转均在25000h-35000h，转动灵活、阻力小、不损坏皮带、安装方便、不用维修，用户在使用过程中可节约大量的人力、物力、电力、从而给用户带来可观的经济效益。托辊是带式输送机的重要部件，种类多，数量大，占到一台带式输送机总成本的35%，承受了70%以上的阻力，因此托辊的质量尤为重要。托辊的作用是支撑输送带和物料重量。托辊运转必须灵活可靠，减少输送带同托辊的摩擦力，对占输送机总成本25%以上的输送带的寿命亦起到关键作用。虽然托辊在带式输送机中是一个较小部件，结构并不复杂，但制造出高质量的托辊并非易事。

输送机托辊技术参数

名称	技术参数	跌落后参数
径向园跳动,mm	0.40—0.50	不大于0.70
轴向窜动,mm	小于0.70	不大于1.50
旋转阻力, n	1.50—2.50c	不大于3.75
轴向载荷,kn	8.0—10.0	不大于10.0

输送机托辊技术参数

托辊规格 胶带机规格	槽型上 托辊直径	托辊 辊体长	平行下 托辊直径	托辊 辊体长
b=500	89	190	89	600
b=650	89	240	89	750
b=800	89	305	89	950
b=500	108	190	108	600
b=650	108	240	108	750

b=800	108	305	108	950
b=1000	108	375	108	1150
b=1200	108	455	108	1400
b=1400	108	525	108	1600
b=1000	133	375	133	1150
b=1200	133	455	133	1400
b=1400	133	525	133	1600
煤矿专用	89 × 270 (串)	108 × 260 (串)	108 × 375 (串)	89 × 360 (串) 悬伸 缩式

性能特点：

极高的耐磨性能，极低的摩擦系数，不易磨损皮带；优越的自润滑性，不用注油，在恶劣条件下使用不易卡死；抗静电、抗助燃、耐老化、耐化学（酸、碱和有机溶剂）的腐蚀；能承受反复冲击、振动；使用环境温度范围：-40 ~90 ；机械性能优异，重量轻，安装方便，无需维修；噪音低（3~7db），运转平稳，寿命长（是金属托辊寿命的3~5倍）。

判断托辊好坏的标准有以下几条：托辊径向跳动量；托辊灵活度；轴向窜动量。托辊分类：一、按材质分为金属（铁）托辊、橡胶托辊、尼龙托辊及绝缘托辊等。二、主要有槽形托辊组，平行托辊组，调心托辊组，缓冲托辊组。

槽形托辊有普通型托辊、前倾型托辊、快换轴承型托辊、吊挂型托辊、三链托辊、可逆托辊、变槽角型托辊、过渡型托辊、v型托辊等。平行托辊有普通型托辊、梳型托辊、前倾型托辊、钢胶托辊型、螺旋型托辊等。调心托辊有通用型、摩擦可逆型托辊、强力型托辊、锥托辊、螺旋型托辊、组合型托辊等。缓冲托辊有弹簧板型托辊、缓冲圈型托辊、强力缓冲型托辊、可调弹力型托辊、吊挂型托辊等。

洛阳海恩专业生产各种材质、型号的托辊，技术成熟，产量巨大，追求细节，品质优异，欢迎全国各地的朋友选购！

<p>洛阳海恩化工工贸有限公司专业生产电动更衣吊篮、托辊、矿用磁开关、摩擦衬垫、天轮衬块、塑料衬板、聚氨酯制品、闸瓦、盘形制动器、地辊、罐耳等矿山配件。本着精益求精、追求完美的态度，为顾客提供高品质的产品及服务。公司与德邦物流、佳吉物流、天地华宇、中铁快运、顺丰、申通、ems、韵达等知名物流及快递公司长期合作，竭诚向您提供快速的响应。热忱欢迎各位新老顾客莅临指导、洽谈！全国统一销售与服务热线：400-0379-012</p>
<p>地址：洛阳市高新技术开发区延光路火炬创新创业园b座201</p>
<p>网站：http://www.luoyanghaien.com/ 和 http://www.luoyanghaien.cn/</p>
<p>手机：13613880563</p>

本产品的加工定制是是，型号是按需，规格是按需，材质是铁，直径是按需（mm），长度是按需（mm），轴承类型是按需，承载是999（kN），适用范围是输送机