

飞艳氧化铁黑，氧化铁系列颜料

产品名称	飞艳氧化铁黑，氧化铁系列颜料
公司名称	上海飞艳实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	型号/规格:25kg/袋 品牌:飞艳 执行标准:国标
公司地址	嘉定区江桥镇华江路129弄7号楼1层1071室
联系电话	021-69130510 18918652768

产品详情

氧化铁黑技术指标

广泛用于油漆、橡胶、塑料、建筑材料、陶瓷和搪瓷、精密五金仪器、光学玻璃、文教用品、皮革、磁性合金和高级合金钢的着色。产品具有分散性好、贮存稳定，与应用体系中其它成分相容性好，能增强油漆的防锈、抗紫外线等性能；油漆配方参考颜料量：底漆25--30%；调和漆20--30%；磁漆15--25%（不包括体质颜料）水性涂料：根据颜色不同适量配置

项目	指标（厂标）			检验方法
	320目	360目	400目	
外观	黑色粉末	黑色粉末	黑色粉末	与标样比
四氧化三铁含量%	96	96	96	g b1861-96
筛余物%	0.5	1.0	2.0	g b1715-79(湿法)
水溶物%	0.8	0.8	0.8	g b5211.2
水悬浮液pH值	6 ~ 8.5	6 ~ 8.2	6 ~ 8	g e1717-70
水份%	0.7	0.7	0.7	g b1714-79
吸油量%	10 ~ 20	10 ~ 25	10 ~ 25	g b1712-79
遮盖力g/平方米	20	25	25	g b1709-79

本产品的型号/规格是25kg/袋，品牌是飞艳，执行标准是国标，CAS是通过