

多邦粉 内墙用腻子 广州多邦

产品名称	多邦粉 内墙用腻子 广州多邦
公司名称	佛山市禅城区澜石华顺化工五金购销部
价格	面议
规格参数	用途:内墙用腻子 品牌:广州多邦 保质期:12(个月)
公司地址	广东佛山市禅城区深村五街牌坊侧10号
联系电话	86-075783814533 13620840359

产品详情

多邦粉

产品用途: s82-1环保室内防潮腻子(通用型)适用于建筑物室内水泥沙浆、混凝土墙面及天花上涂料前的刮腻子找平。 s82-2环保室内防潮腻子(柔韧型)适用于建筑物室内旧墙翻新、夹板、埃特板等板材面上涂料前的刮腻子找平。

产品特性: 产品执行jg/t3049-1998《建筑室内用腻子》耐水型标准及gb18582-2001《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》环保标准。 单组份产品,加水搅拌即可使用,确保施工质量。 抗菌防霉,耐水透气,保持墙体干爽。 双向亲和,粘结力强。 特耐老化,确保饰面持久。 表面平滑,节省面层涂料。 无毒无辐射,属环保产品。 施工工艺:基面处理 基面应干净、结实,无油渍、污渍及其它松散物。如果是夹板或木板等木质基面,刮腻子前需刷一遍界面剂,干燥后即可施工。 混合比通用型: 粉料:水=100:38-40(7.6-8.0公升水/20kg包) 柔韧型: 粉料:水=100:33-37(6.6-7.4公升水/20kg包) 施工工艺 搅拌混合 先将水按比例加入容器中,然后慢慢倒入粉料,同时电动搅拌成均匀无结粒的膏糊状,静置5分钟,再稍作搅拌即可使用。 用刮刀将搅拌好的腻子抹于基面上,然后抹平,一般刮抹2-3遍。 施工中每遍厚度为0.5-1mm(超过此厚度应分层批刮),二遍施工间隔时间约2-4小时(视天气而定)。 最后一遍腻子批刮后,待七八成干时(以指触不粘手为准),可用刮刀进行压光处理。 施工完成后,1-2天内建议用600目以上的细砂纸,将施工中留下的刀痕或不平处打磨平整,打磨后将墙面粉尘清扫干净。 对刮平后的腻子层可进行适当的清水养护,可以加快碱性的消退,3-7天后当ph值达到涂装要求时,即可涂刷各种涂料。 用刮刀将搅拌好的腻子抹于基面上,然后抹平,一般刮抹2-3遍。

施工中每遍厚度为0.5-1mm(超过此厚度应分层批刮),二遍施工间隔时间约2-4小时(视天气而定)。

最后一遍腻子批刮后,待七八成干时(以指触不粘手为准),可用刮刀进行压光处理。

施工完成后,1-2天内建议用600目以上的细砂纸,将施工中留下的刀痕或不平处打磨平整,打磨后将

墙面粉尘清扫干净。

本产品的用途是内墙用腻子，品牌是广州多邦，保质期是12（个月）