

防滑地坪漆 环氧地坪漆欢迎新老客户前来咨询选购图

产品名称	防滑地坪漆 环氧地坪漆欢迎新老客户前来咨询选购图
公司名称	青岛通途制漆有限公司
价格	面议
规格参数	类别:环氧砂浆地坪漆 按溶剂类型分:油性漆 品牌:建设
公司地址	莱西市梅花山街道办事处胡家村
联系电话	15166623777

产品详情

地下车库上下通道防滑地坪漆

防滑地坪漆分为桔纹止滑地坪漆和撒砂止滑地坪漆，双组份环氧地坪漆,表面粗糙,防滑效果佳., 防污、易清洁、硬度高、耐磨性好。耐腐蚀、耐冲击、附着力强、美观。适用于各种食堂,肉联厂等有水要求防滑的地方，环氧防滑地坪漆膜厚度3-5mm。

适用范围：

所有的地下车库，停车场或是有防滑要求的场所。

防滑地坪漆特点：

- 1、强韧耐磨抗冲击适合车辆通行。耐水、耐油污、耐酸碱等化学腐蚀、
- 2、美观止滑、降低噪音、色彩丰富。施工工期短、无污染。

工艺说明

- 1、基层处理：用打磨机打磨、吸尘。

- 2、底漆施工：将材料用电子秤配制好，再使用搅拌器搅拌均匀，采用专用刮板或镘刀施工。
- 3、砂浆施工：将环氧砂浆按配比充分搅拌，采用专用镘刀镘涂施工。
- 4、抛撒石英砂：将环氧石英砂用手均匀地抛撒在石英砂浆层表面。
- 5、面漆施工：将面漆材料配制好并搅拌均匀，采用专用滚筒均匀的涂抹在环氧石英砂浆层表面。

防滑地坪漆技术参数

主要原料：溶剂型环氧树脂

耐磨损性：15mg（磨损轮cs-17，轮重量gf{9.8n}回转数1.000回转）。

附着强度：230n/cm²(牛顿：国际单位)

耐冲击性：1kgw/1mh无裂纹、无剥落、无变形。

本产品的类别是环氧砂浆地坪漆，按溶剂类型分是油性漆，品牌是建设，颜色是各色，单件净重是按需（g），保质期是12（个月）